

Technisches Merkblatt

StoChips 3 mm

Acrylat-Chips



Charakteristik

- Anwendung**
- dekorative Einstreuung für Bodenbeschichtungen
 - Einstreuung zur Erhöhung der Rutschhemmung

- Verbrauch**
- ca. 0,01 – 0,05 kg/m² bei loser Einstreuung
 - ca. 0,2 - 0,6 kg/m² bei Volleinstreuung

Liefern

Farbton einfarbig

Verpackung Dose

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	01745-001	StoChips 3 mm, blau	1 kg Dose
	01743-001	StoChips 3 mm, gelb	1 kg Dose
	01707-001	StoChips 3 mm, braun	1 kg Dose
	01706-001	StoChips 3 mm, grün	1 kg Dose
	01705-001	StoChips 3 mm, blaugrau	1 kg Dose
	01704-001	StoChips 3 mm, rot	1 kg Dose
	01703-001	StoChips 3 mm, schwarz	1 kg Dose
	01702-001	StoChips 3 mm, weiß	1 kg Dose

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoChips 3 mm

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch