

Fiche technique

StoClean Allstar

Nettoyant universel en phase aqueuse très efficace



Caractéristique

Application

- pour l'extérieur
- pour l'intérieur
- utilisable sur de nombreuses surfaces sur les façades et les toits
- pour les métaux zingués, les métaux revêtus, les métaux non revêtus, les métaux peints
- pour les tôles trapézoïdales, les surfaces en aluminium, les alliages d'aluminium, l'acier inoxydable
- pour les enduits minéraux, les enduits organiques, les peintures minérales, les peintures organiques
- pour le stratifié, le fibrociment, le verre, la céramique, les plastiques, l'Alucobond®
- pour le nettoyage doux des saletés incrustées

Propriétés

- concentré très efficace
- pour un rendement important
- biodégradable
- propriétés antistatiques
- très bon effet en profondeur
- nettoie en douceur
- non corrosif pour les métaux
- dissout les résidus organiques et anorganiques sur la façade
- élimine la graisse, l'huile, la cire, le charbon, le kérosène, la suie, l'encre et les autres résidus tenaces
- conforme à la loi allemande sur les produits de lavage et de nettoyage
- convient pour le secteur alimentaire avec l'avis technique de l'Institut Fresenius

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
PH		11 - 11,4	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Fiche technique

StoClean Allstar

Support			
Exigences	Vérifier que le produit convient pour le support.		
Mise en œuvre			
Température de mise en œuvre	Température du support et de l'air : température minimale : +5 °C		
Rapport de mélange	StoClean Allstar : eau 1:1 à 1:200 Le rapport de mélange dépend du type et du degré des résidus du support. Pour obtenir généralement les meilleurs résultats, un rapport de mélange de 1:20 est nécessaire.		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	selon le support	100 - 200	ml/m²
	Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		
Application			
1. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer. application : vaporiser, essuyer, brosser 2. Laisser agir le produit. - temps d'action : 5-15 minutes - Le temps d'action dépend du degré d'encrassement. 3. Rincer le produit de la surface à l'eau abondante. outillage : nettoyeur haute pression, brosse Remarque : - Un décollement mécanique au moyen d'un abrasif non-tissé n'est nécessaire qu'en cas de résidus très tenaces. - Pour les supports absorbants : humidifier le support si nécessaire. - Réaliser une surface d'essai. - Nettoyer les surfaces d'un seul tenant pour éviter les décolorations.			
Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Laisser sécher complètement la surface. Les facteurs suivants influencent le temps de séchage avant un recouvrement potentiel : - Support - humidité relative de l'air - température ambiante - circulation de l'air		

Fiche technique

StoClean Allstar

Ne recouvrir la surface que lorsqu'elle est complètement sèche.

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
-----------------------------	---

Livrer

Teinte	jaunâtre
---------------	----------

Emballage	bouteille d'1 litre, bidon de 5 litres
------------------	--

Stockage

Conditions de stockage	Stocker au sec, dans un emballage fermé et à une température d'au moins +5° C. Protéger des rayons directs du soleil.
-------------------------------	---

Durée de stockage	Au moins 24 mois.
--------------------------	-------------------

Marquage

Groupe de produits	Nettoyants
---------------------------	------------

Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
-----------------	--

EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
---------------	--

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoClean Allstar

Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch