

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Grundreiniger für EP-/PUR-
Bodenbeschichtungen



Charakteristik

Anwendung

- innen
- frei bewittert

Eigenschaften

- entfernt alte Pflegefilme
- schnell
- gefüllt
- gründlich
- kein Nachspülen
- wässrig
- gute Haftung der Einpflege StoDivers P 105 und StoDivers P 120
- geeignet für die Entfernung von Altbeschichtungen aus Polymer und Wachs
- geeignet für die Entfernung von Schmutz auf Bodenbeschichtungen und Balkonbeschichtungen von Sto

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
pH-Wert		13,0 - 14,0	
Viskosität (bei 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +8 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungstemperatur:
Mindesttemperatur: +8 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

Mischungsverhältnis StoDivers GR : Wasser
1 : 4 bis 1 : 8 Gewichtsteile

Beschichtungsaufbau Untergrund reinigen: StoDivers GR

Applikation handelsübliche Reinigungsgeräte

Hinweise:

- Bei der Anwendung der Produkte StoPox WL und StoPox WB die Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen.
- Die Farbechtheit und Verträglichkeit speziell bei Sonderfarbtönen prüfen.
- Das Produkt ist nicht geeignet für Beschichtungen bzw. Versiegelungen auf Acrylatbasis.
- Verarbeitung von StoDivers P 105 und StoDivers P 120: siehe Technisches Merkblatt.

Untergrund reinigen:

- StoDivers GR
- Die Lösung gleichmäßig und großzügig auf dem Boden verteilen. Werkzeuge: Wischmop
- Das Produkt 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Den Boden scheuern. Werkzeuge: Einscheibenmaschine, Pad
- Den Boden trocknen lassen.

Hinweis:

Ansätze mit dem Wischmop entfernen.
Bei anschließender Einpflege nicht mit Wasser nachspülen.
Bei anschließender Beschichtung oder Versiegelung den Boden mit klarem Wasser neutralisieren.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

1. Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.
2. Die Ausführungsanweisung beachten.

Liefern

Verpackung Karton

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)	1 Stück Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebilde wird bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit gewährleistet. Dies kann der Chargin-Nr. auf dem Gebinde

Technisches Merkblatt

StoDivers GR

entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:
 Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel:
 2450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2022
 Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Produktgruppe Reinigungsmittel

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
 Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
 Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung
 und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
 gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und
 basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
 nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
 Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen
 erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
 insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
 Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
 Südstrasse 14
 CH - 8172 Niederglatt
 Telefon: 044 851 53 53
 Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch