

Fiche technique

StoDivers GR

Nettoyant pour revêtements de sol à base de résine époxy et polyuréthane



Caractéristiques

Application	• pour l'intérieur • pour extérieur
Propriétés	• élimine les anciens films d'entretien • rapide • garnissant • soigneux • aucun rinçage • en phase aqueuse • bonne adhérence des produits d'entretien StoDivers P 105 et StoDivers P 120 • convient pour l'élimination des revêtements anciens à base de polymères et cire • convient pour l'élimination des salissures sur les revêtements de sol et de balcon

Données techniques

Critère	Norme / Directive	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH		13,0 - 14,0	
Viscosité (à 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température du support et de l'air : température minimale : +8 °C température maximale : +30 °C Température de mise en œuvre : température minimale : +8 °C température maximale : +30 °C
Temps de mise en œuvre	En fonction du degré d'encrassement.
Rapport de mélange	StoDivers GR : eau 1:4 à 1:8 parts en poids

Fiche technique

StoDivers GR

Constitution des couches	Nettoyer le support : StoDivers GR		
Application	appareils de nettoyage courants		
	Indications : - En cas d'utilisation des produits StoPox WL et StoPox WB, vérifier la tenue/compatibilité des couleurs. - Vérifier la tenue/compatibilité des couleurs, notamment dans le cas de teintes spéciales. - Le produit ne convient pas aux revêtements ou vitrifications à base d'acrylate. - Application de StoDivers P 105 et StoDivers P 120 : voir fiche technique. Nettoyer le support : - StoDivers GR - Répartir la solution généreusement et uniformément sur le sol. Outils : balai à franges - Laisser agir le produit pendant 5-10 minutes. - Frotter le sol. outils : machine monodisque, disque - Laisser le sol sécher. Remarque : Éliminer les résidus avec un balai à franges. Ne pas rincer à l'eau en cas d'application de produit d'entretien ultérieur. Neutraliser le sol à l'eau claire en cas de revêtement ou de vitrification ultérieur(e).		
Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	1. Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles sur notre site www.stoag.ch. 2. Respecter les instructions d'exécution.		
Livrer			
Emballage	Carton		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Bidon)	1 Pièce(s) Carton
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger des rayons directs du soleil.		
Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie jusqu'à la date limite de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert. Ces chiffres figurent dans le numéro de lot sur le contenant. Explication du n° de lot : chiffre 1 = chiffre final de l'année, Chiffres 2 + 3 = semaine calendaire Exemple : 2450013223 - Temps de stockage jusqu'à la fin de la semaine 45 de 2022 Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).		

Fiche technique

StoDivers GR

Marquage

Groupe de produits

Nettoyants

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Lors du premier achat, vous recevrez une fiche de données de sécurité CE. Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch