

## Scheda tecnica

# StoDivers GR

Detergente per rivestimenti EP/PU per pavimenti



### Caratteristica

#### Applicazione

- interni
- esterni

#### Proprietà

- rimuove vecchie pellicole protettive
- rapido
- riempitivo
- a fondo
- a base di acqua
- idoneo per la rimozione di rivestimenti preesistenti in polimeri e cera
- idoneo per la rimozione di sporco su rivestimenti per pavimenti e balconi Sto

### Dati tecnici

| Criterio              | Norma /<br>disposizione di<br>prova | Valore/ Unità         | Indicazioni |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Densità               | EN ISO 2811-2                       | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |             |
| Valore del pH         |                                     | 13,0 - 14,0           |             |
| Viscosità (con 23 °C) | EN ISO 3219                         | > 5 mPa.s             |             |

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

### Lavorazione

#### Temperatura di lavorazione

Temperatura dell'aria e del supporto  
 Temperatura minima: +8 °C  
 Temperatura massima: +30 °C  
  
 Temperatura di lavorazione:  
 Temperatura minima: +8 °C  
 Temperatura massima: +30 °C

#### Tempo di lavorazione

In base al grado di sporco.

#### Rapporto di miscela

StoDivers GR : acqua  
 da 1 : 4 a 1 : 8 parti in peso

#### Struttura del rivestimento

Pulire il supporto: StoDivers GR

## Scheda tecnica

# StoDivers GR

### Lavorazione

apparecchiature di pulizia comunemente in commercio

Indicazioni:

- Nel caso di impiego dei prodotti StoPox WL e StoPox WB, verificare prima la compatibilità del colore.
- Verificare la solidità e la compatibilità dei colori, specialmente per le pitture particolari.
- Il prodotto non è adatto per i rivestimenti o i sigillanti a base acrilica.

Pulire il supporto:

- StoDivers GR
- Distribuire sul pavimento la soluzione in modo uniforme e generoso. Attrezzature: mocio
- Lasciare agire il prodotto 5-10 minuti.
- Strofinare il pavimento. Attrezzature: lucidatrice monospazzola, pad
- Lasciar asciugare il pavimento.

Note:

Rimuovere le incrostazioni con un mocio.

Per rivestimento o sigillatura successivi neutralizzare il pavimento con acqua pulita.

### Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

### Indicazioni, consigli, speciali, altro

1. Istruzioni generali di lavorazione all'indirizzo [www.stoag.ch](http://www.stoag.ch).
2. Rispettare le istruzioni per l'esecuzione.

### Fornire

#### Imballaggio

Scatola

|  | Numero articolo | Descrizione                          | Contenitore  |
|--|-----------------|--------------------------------------|--------------|
|  | 00528-004       | StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Scalota) | 1 pz Scatola |

### Stoccaggio

#### Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

#### Durata di stoccaggio

La qualità del prodotto viene garantita fino alla scadenza della durata minima indicata se conservato nel contenitore originale sigillato. Tale data può essere rilevata dal n. di lotto riportato sulla confezione. Spiegazione del numero della partita:

Cifra 1 = cifra finale dell'anno, Cifra 2 + 3 = settimana Esempio: 2450013223 - scade la settimana 45 del 2022  
Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

## Scheda tecnica

# StoDivers GR

### Marcatura

Gruppo di prodotti

Detergenti

### Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Al primo acquisto riceverete una scheda tecnica di sicurezza CE. Osservare le informazioni per l'utilizzo del prodotto, dello stoccaggio e dello smaltimento.

### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)