

Technisches Merkblatt

StoDivers HK

Kehlleiste, werkseitig gefertigt



Charakteristik

Anwendung	• Hohlkehlenprofil für Boden innen • als Hohlkehlenprofil für Boden- und Wandanschlüsse
Eigenschaften	• als Profil aus Epoxidharz, vorgefertigt
Format	• Länge: 1 m • Höhe: 50/25 mm 50/50 mm 100/25 mm 100/50 mm 150/25 mm

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
	unverpackt, Länge: 1 m	
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		
Applikation	zur Verklebung auf dem Untergrund mit StoSeal F 505 (elastisch) oder StoPox SK 41 (starr)	

Liefern

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
04151-002	StoDivers HK Typ 100/25 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück
04151-005	StoDivers HK Typ 100/50 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück
04151-007	StoDivers HK Typ 50/25 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück
04151-008	StoDivers HK Typ 50/50 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück
04151-009	StoDivers HK Typ 150/25 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück

Technisches Merkblatt

StoDivers HK

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch