

Scheda tecnica

StoDivers HK

Listello scanalato, prefabbricato



Caratteristica

Applicazione	• profilo con scanalatura per pavimenti interni • come profilo con scanalatura per collegamenti di pavimenti e pareti
Proprietà	• come profilo in resina epossidica, prefabbricato
Formato	• lunghezza: 1 m • Altezza: 50/25 mm 50/50 mm 100/25 mm 100/50 mm 150/25 mm

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
	disimballato, lunghezza: 1 m	
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.	
Lavorazione	per l'incollaggio al supporto con StoSeal F 505 (elastico) o StoPox SK 41 (non elastico)	

Fornire

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	04151-002	StoDivers HK Typ 100/25 lunghezza 1 m	1 pz
	04151-005	StoDivers HK Typ 100/50 lunghezza 1 m	1 pz
	04151-007	StoDivers HK Typ 50/25 lunghezza 1 m	1 pz
	04151-008	StoDivers HK Typ 50/50 lunghezza 1 m	1 pz
	04151-009	StoDivers HK Typ 150/25 lunghezza 1 m	1 pz

Scheda tecnica

StoDivers HK

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch