

Technisches Merkblatt

StoDivers LB 100

Kupferleitband, verzinkt



Charakteristik

Anwendung	für den Anschluss an die Ringleitung bei elektrisch leitfähigen Bodenbeschichtungen
Eigenschaften	selbstklebend
Format	- Breite: 12 mm - Länge: 16,5 m

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
	unverpackt, Breite: 12 mm, Länge: 16,5 m	
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Liefern

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
03044-002	StoDivers LB 100 unverpackt, Breite 12 mm, Länge 16,5 m	1 Stück

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Technisches Merkblatt

StoDivers LB 100

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch