

Fiche technique

StoDivers LB 100

Bande conductrice en cuivre, zinguée



Caractéristiques

Application	pour le raccordement à la terre en cas de revêtements de sol conducteurs d'électricité
Propriétés	auto-adhésif
Format	- largeur : 12 mm - longueur : 16,5 m

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
	non emballé, largeur : 12 mm, longueur : 16,5 m	
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.		

Application

Livraison

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
03044-002	StoDivers LB 100	1 Pièce(s)

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

Fiche technique

StoDivers LB 100

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch