

Technisches Merkblatt

StoDivers LS

Leitset



Charakteristik

Anwendung

- bei elektrisch leitfähigen EP Strukturversiegelungen
- Erdungsanschluss für elektrisch leitfähige Bodenbeschichtungen

Eigenschaften

- enthält 10 Anschlüsse

Besonderheiten/Hinweise

- die Anschlüsse an die Erdung dürfen nur von einem Elektroinstallateur durchgeführt werden

Verarbeitung

Verbrauch

Ausführung

ca. Verbrauch

Box mit 10 Anschlüssen

1

St./St.

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Liefern

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
03022-001	StoDivers LS, Box mit 10 Anschlüssen	1 Box

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoDivers LS

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch