

Fiche technique

StoDivers LS

Set de conductivité



Caractéristiques

Application	• en cas de finitions structurées conductrices d'électricité à base de résine époxy • mise à la terre pour revêtements de sol à conductivité électrique
Propriétés	• contient 10 raccordements
Particularités / Indications	• seul un monteur-électricien agréé est habilité à exécuter les raccordements de mise à la terre.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
	Boîte de 10 raccords	1	pce(s)/pce(s)
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site construction.			

Livraison

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
03022-001	StoDivers LS	1 Boîte

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoDivers LS

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch