

Scheda tecnica

StoDivers LS

Set per materiale conduttivo



Caratteristica

Applicazione	• con finiture a struttura EP elettro conduttive • collegamento di messa a terra per rivestimenti per pavimenti elettro conduttivi
Proprietà	• contiene 10 collegamenti
Particolarità/indicazioni	• i collegamenti alla messa a terra devono essere eseguiti esclusivamente da un installatore elettrico

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
	Box con 10 collegamenti	1 pz./pz.
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Fornire

Numero articolo	Descrizione	Contenitore
03022-001	StoDivers LS	1 Box

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoDivers LS

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch