

Fiche technique

StoDivers ST

Agent thixotropant



Caractéristiques

Application

- pour l'extérieur et l'intérieur
- comme matière de charge fibreuse, chimiquement inerte, pour la fabrication d'un mortier thixotrope à base de résine polyuréthane et époxy pour surfaces inclinées

Propriétés

- bonne capacité d'épaississement
- mise en œuvre facile
- faible consommation

Support

Exigences

Les exigences applicables au support, la température de mise en œuvre ainsi que l'humidité relative de l'air figurent dans la fiche technique du produit à thixotroper ou dans les instructions de mise en œuvre générales pour les produits à résine réactive.

Mise en œuvre

Application

A ajouter au mélange complet

Ajouter StoDivers ST petit à petit dans le matériau mélangé et préalablement transvasé, puis mélanger avec un malaxeur à vitesse lente jusqu'à la répartition homogène des fibres. Les fibres agglomérées (pelote/boule) peuvent être brisées simplement en le pressant dans la main.

Important : Si une résine pour mortier ou couche de fond est utilisée pour réaliser un enduit de lissage thixotrope en la mélangeant avec du sable de quartz, il est recommandé de mélanger au préalable dans un récipient séparé le sable de quartz avec l'agent thixotropant StoDivers ST. Puis d'ajouter ce mélange à la résine pré-mélangée.

La quantité de StoDivers ST à ajouter est fonction des conditions locales et des températures en présence et se situe en général entre 2 et 4 % (pourcentage en poids calculé sur le mélange total).

Livraison

Emballage

sachet (en vrac) sac polyéthylène (compressé)

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
00557-002	StoDivers ST	10 kg Sac

Fiche technique

StoDivers ST

	00557-001	StoDivers ST	1 Pièce Sac de 200 g
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.		
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).		

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch