

Technisches Merkblatt

StoDivers T 20

Tropkantenprofil, werkseitig gefertigt



Charakteristik

Anwendung	• als nachträgliche Wassernase bei Balkonuntersichten • zur Verklebung mit dem Untergrund mit StoSeal F 505 oder StoPox SK 41 • als Tropfkantenprofil (Dreikant) als nachträgliche Wassernase
Eigenschaften	• als Profil aus Epoxidharz und Quarzsand, vorgefertigt
Format	• Länge: 1 m • Kantenabmessungen : 20/20 mm

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
	unverpackt, Länge: 1 m	
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		
Applikation	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, feingriffig, frei von Schlempe, Staub, losen Teilen, Öl und Fett sein. StoDivers T 20 kann mittels Diamantscheibe zugeschnitten werden. Es kann auch eine kleine gezahnte Säge oder einen Trennschleifer verwenden werden. Zur Verklebung auf dem Untergrund mit StoSeal F 505 (elastisch) oder StoPox SK 41 (starr). Es ist darauf zu achten, dass die Profile auch an den Stößen verklebt werden.	

Liefern

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
04153-001	StoDivers T 20 unverpackt, Länge 1 m	1 Stück

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen

Technisches Merkblatt

StoDivers T 20

erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch