

Fiche technique

StoDivers T 20

Profilé de goutte pendante, préfabriqué en usine



Caractéristiques

Application	• comme goutte pendante installé a posteriori sur les sous-faces de balcons • à coller au support à base de ciment avec StoSeal F 505 ou StoPox SK 41 • comme profilé de gouttière (triangulaire) servant de rebord d'égouttage installé a posteriori
Propriétés	• comme profil à base de résine-époxy, préfabriqué
Format	• longueur : 1 m • dimensions des arêtes : 20/20 mm

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
	non emballé, longueur : 1 m	
	La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.	
Application	Le support doit être sec, solide, présenter une bonne adhérence et être exempt de résidus de mortier, de poussière, de particules non adhérentes, d'huile et de graisse. Le StoDivers T 20 peut être découpé à l'aide d'un disque diamanté. Il est également possible d'utiliser une petite scie dentée ou une tronçonneuse. Pour le collage sur le support, utiliser StoSeal F 505 (élastique) ou StoPox SK 41 (rigide). Veiller à ce que les profilés soient également collés au niveau des joints.	

Livraison

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
04153-001	StoDivers T 20, non emballé, longueur 1 m	1 pièce

Marquage

Fiche technique

StoDivers T 20

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch