

Scheda tecnica

StoDivers T 20

Profilo per gocciolatoio, prefabbricato



Caratteristica

- Applicazione**
- come gocciolatoio installato a posteriori nelle parti inferiori dei balconi
 - per l'incollaggio al supporto con StoSeal F 505 o StoPox SK 41
 - come profilo gocciolatoio (triangolare) installato a posteriori

- Proprietà**
- come profilo in resina epossidica, prefabbricato

- Formato**
- lunghezza: 1 m
 - Dimensioni dei tagli: 20/20 mm

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
	disimballato, lunghezza: 1 m	
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.	

- Lavorazione**
- Il supporto deve essere asciutto, resistente, con una superficie ruvida, privo di residui, polvere, parti non aderenti, olio e grasso.
- StoDivers T 20 può essere tagliato con un disco diamantato. È possibile utilizzare anche una piccola sega dentata o una troncatrice.
- Per l'incollaggio al supporto utilizzare StoSeal F 505 (elastico) o StoPox SK 41 (rigido). Assicurarsi che i profili siano incollati anche in corrispondenza dei giunti.

Fornire

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	04153-001	StoDivers T 20 lunghezza 1 m	1 pz

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

StoDivers T 20

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch