

Technisches Merkblatt

StoDivers V

PE Nadelvlies



Charakteristik

Anwendung	• als Nadelvlies zusammen mit StoPox EZ 535 für Anschlüsse, wie Randabdichtungen und Einbauteile • auch bei Übergang unterschiedlicher Werkstoffe wie Beton, Bitumenschweißbahn, verzinkter Stahl oder ausgewählte Kunststoffe
------------------	---

Eigenschaften	• hoch rissüberbrückend
----------------------	---

Format	• Breite: 26,25 cm
---------------	--

Liefern

Verpackung	Rolle		
	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	03054-001	StoDivers V Breite ca. 26,25 cm	50 m Rolle

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch