

Scheda tecnica

StoDivers V

Vello di polietilene (PE)



Caratteristica

Applicazione

- come vello con aghi insieme con StoPox EZ 535 per collegamenti come sigillante per bordi e componenti integrati
- anche per raccordi con materiali diversi come calcestruzzo, membrana a base di bitume a saldare, acciaio zincato o materie plastiche selezionate

Proprietà

- elevato potere riempitivo di crepe

Formato

- larghezza: 26,25 cm

Fornire

Imballaggio

Rotolo

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	03054-001	StoDivers V Larghezza: ca. 26,25 cm	50 m rotolo

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch