

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-I 10

Cassetta nido da incasso per pipistrelli



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per il montaggio nei sistemi di isolamento termico per facciate su supporti massicci
- per StoTherm Classic[®], StoTherm Vario e StoTherm Mineral

Proprietà

- corpo base in legno-calcestruzzo
- lato anteriore in StoDeco Plan
- spessore della rosetta per il foro di entrata: per intonaco di fondo da 5 mm
- con un pezzo sagomato in rete in fibra di vetro

Formato

- dimensioni esterne: altezza: 500 mm, profondità: 120 mm, larghezza: 300 mm
- dimensione del foro di entrata: altezza: 22 mm, larghezza: 160 mm

Particolarità/indicazioni

- La cassetta per nidificare è particolarmente adatta per il pipistrello nano, il pipistrello di Nathusius, il pipistrello pigmeo, il serotino comune e il serotino bicolore.

Supporto

Requisiti

- Parete esterna massiccia, minerale
- Posizione di installazione: solo in aree protette dalla pioggia, ad es. sotto la sporgenza del tetto. Preferibilmente a sud, altezza: 2,5 m
- Evitare le aree con luce artificiale.
- Il supporto deve essere portante, asciutto e privo di sostanze che potrebbero compromettere l'adesione (ad es. grasso, sporco).

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura dell'aria e del supporto
 Temperatura minima: +5 °C
 Temperatura massima: +40 °C

Lavorazione

- In generale:
- Raccomandazione: montare la cassetta per nidificare prima o durante l'installazione dei pannelli isolanti per facciate.
 - Montare la cassetta per nidificare in verticale con l'apertura d'entrata verso il basso.

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-I 10

Montare la cassetta per nidificare:

1. Preparazione:

Segnare sulla facciata la posizione desiderata della cassetta per nidificare. Montare le lastre isolanti alla facciata in base al sistema di isolamento termico per facciate selezionato. Scanalare nell'area contrassegnata.

2. Incollaggio:

Se possibile, isolare l'area dietro la cassetta per nidificare con un materiale isolante in schiuma dura. Applicare la malta di incollaggio o la schiuma collante sul lato posteriore della cassetta per nidificare. Applicare una quantità di malta per incollaggio o schiuma collante tale per cui venga garantito un'incollaggio su tutta la superficie. Premere la cassetta per nidificare nell'incavo in modo tale che chiuda a filo con l'isolamento per facciate. Chiudere i giunti tra cassetta per nidificare ed isolamento con Sto-Pistolenschaum SE.

3. Armatura:

Applicare l'intonaco di fondo sulla parte anteriore della cassetta per nidificare. Allettare il pezzo sagomato di rete in fibra di vetro fornito insieme alla rete per superfici. Tirare a filo l'intonaco di fondo a filo con la rosetta per il foro d'entrata.

4. Rivestimento di finitura:

Mascherare la rosetta per il foro d'entrata. Dopo l'asciugatura dell'intonaco di finitura, rivestire la rosetta d'entrata con la pittura per facciate.

Alternativa: la rosetta d'entrata può essere rivestita con intonaco di finitura.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

In particolare osservare:

1. Se si eseguono lavori di levigatura, mascherare prima l'apertura della cassetta per nidificare.
2. La cassetta per nidificare può essere rivestita solo con gli intonaci di fondo e gli intonaci di finitura approvati per il rispettivo sistema di isolamento termico per facciate.
3. Nell'area della cassetta per nidificare possono presentarsi marcature e differenze di colore sulla facciata.
4. Mantenere libero il percorso di avvicinamento alla cassetta per nidificare. Non piantare alberi o arbusti davanti alla facciata. Non montare una tenda da sole o simili sopra la cassetta per nidificare.

Altre indicazioni:

- Non montare la cassetta per nidificare sopra porte, finestre o balconi a causa di possibili escrementi.
- Non vi è alcuna garanzia che una cassetta per nidificare venga accettata dai pipistrelli.
- Non montare la cassetta per nidificare in luoghi fortemente illuminati.

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare all'asciutto e nella confezione originale. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto o dall'umidità.

Scheda tecnica

StoElement Fauna FM-I 10

Marcatura

Gruppo di prodotti

Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch