

StoEuro Trend

Mehrschichtige Rauhfaserapete für Wand- und Deckenflächen

Materialbeschreibung

Art des Werkstoffes:

Mehrschichtige Rauhfaserapete für innen. StoEuro Trend wird überwiegend aus Recyclingprodukten hergestellt (Umweltzeichen).

Anwendung

Auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich wie z. B. Sanierung von Altbauten, Neubauten, sozialer Wohnungsbau, Privatbereich etc.

Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen!

Eigenschaften

- Hohe Nassreissfestigkeit.
- Hoher Weissgrad.
- Sauberes und gleichmässiges Streubild.
- Saubere Schnittkanten.
- Gleichmässig saugende Papierrücken.
- Kein Einsatz von Formaldehyd und chlorhaltigen Bleichmitteln.
- Gestaltungsvielfalt durch verschiedene Beschichtungsstoffe und einer breiten Farbenskala.

Verarbeitung

Untergrundbeschaffenheit:

Untergründe müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Neue Grund-Weissputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen.

Untergrundvorbereitung:

Leimfarbenbeschichtungen, Tapetenreste und lose Beschichtungen entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit StoLevell In F oder G glattspachteln. Gipskartonplatten mit StoPrim Isol, Gips-Weissputze und sandende Untergründe mit StoPrim Plex grundieren. Saugende Untergründe mit Kleisterlösung (Ansatz 1:40) vorkleistern.

Beschichtungsaufbau:

StoEuro Trend wird in Bahnen auf Stoss verklebt. Der Kleister (z. B. Glutolin 77) wird rückseitig auf die Rauhfaser aufgebracht. Nach dem Aufdrehen des Tapetenkleisters kann die StoEuro Trend mit Sto-Dispersionsfarben und Sto-Siliconharz-farben beschichtet werden.

Trocknung:

Nach dem Verkleben der StoEuro Trend muss eine Trocknungszeit von 1 Tag eingehalten werden, bevor weiter bechichtet wird. Am günstigsten ist eine Zimmertemperatur um + 18 °C. Durchzug, Heizung und Warmluftgebläse sind zu vermeiden. Kleinere Falten ziehen sich in der Regel bis zum folgenden Tag glatt. Grössere Kleistereinschlüsse sind durch Ansaugen mit der Kleisterspritze oder vorsichtiges Aufstechen, Ausdrücken und Abtupfen zu entfernen, damit keine Blasen zurückbleiben.

Reinigung der Werkzeuge:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Renovierbarkeit

StoEuro Trend kann mit allen gängigen Sto-Dispersionsfarben und Sto-Siliconharzfarben beschichtet werden.

Lieferform

Verpackung:

Karton. Artikel-Nr. siehe Tabelle 1.

Lagerung

Lagerung:

Trocken lagern.

Wichtiger Hinweis

Diese Rauhfaser wurde mit grösster Sorgfalt hergestellt und kontrolliert. Der Herstellungsprozess der StoEuro Trend ist umweltfreundlich. StoEuro Trend wird aus Recyclingpapier und aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Grundsätzlich ist während des Verarbeitens der StoEuro Trend auf Fehlerfreiheit zu achten.

Beanstandungen nach erfolgter Verklebung werden nicht anerkannt.

Sicherheit

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen Sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

August 2013

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Tabelle 1: Artikel-Nr. und -Bezeichnung			
	Struktur	Rolle	Artikel-Nr.
StoEuro Trend	mittel	125 m x 0,75 m	03489-001

Sto AG Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Telefon 044 851 53 53
Telefax 044 851 53 00