

StoEuro Trend

Papier ingrain multicouche pour parois et plafonds

Description du produit

Nature du produit :

Papier ingrain multicouche pour l'intérieur. StoEuro Trend est avant tout constitué de produits recyclés (sigle de défense de l'environnement)

Champ d'application

Sur parois et plafonds, à l'intérieur. Par exemple : pour anciennes et nouvelles constructions, constructions à but social, maisons privées, etc.

Ne pas appliquer sur un support humide!

Propriétés

- Haute résistance à la déchirure à l'état mouillé.
- Haut degré de blanc.
- Aspect propre et régulier.
- Coupes franches.
- Absorption régulière de l'envers du papier.
- Sans adjonction de formaldéhyde ou de décolorant contenant du chlore.
- Infinites possibilités de finition grâce à
- différentes matières de recouvrement et une grande palette de couleurs.

Application

Etat du support :

Le support doit être plan, solide, propre et sec. Le plâtre neuf aura séché pendant au moins 14 jours.

Préparation du support:

Eliminer les restes de colle, tapisserie et peinture non adhérents. Egaliser les fissures, trous et irrégularités avec StoLevell In F ou G. Appliquer une couche d'apprêt StoPrim Isol sur les panneaux de plâtre cartonné et StoPrim Plex sur le plâtre et les mortiers sableux. Préencoller les supports absorbants (dilution 1:40)

Composition des couches :

StoEuro Trend est appliqué en lés collés à joint vif. La colle (par ex. Glutolin 77) est appliquée au dos du papier ingrain. Après séchage de la colle, StoEuro Trend peut être peint avec les peintures Sto à base de dispersion ou à base de silicone.

Séchage :

Après l'application de StoEuro Trend, un temps de séchage de 1 jour doit être observé avant l'application des couches suivantes. L'idéal est une température intérieure de +18° C. Les courants d'air, le chauffage central ou à air chaud sont à éviter. Les petits plis ont en général disparu le lendemain. Les poches de colle conséquentes seront aspirées à l'aide d'une seringue ou découpées prudemment. Presser et tamponner délicatement afin qu'il ne reste aucune bulle d'air.

Nettoyage des outils :

A l'eau, immédiatement après l'emploi.

Possibilités de rénovation

StoEuro Trend peut être recouvert avec toutes les peintures Sto à base de dispersion ou de silicone.

Conditionnement

Emballage :

Carton. N° d'article : voir tableau 1

Stockage

Entreposer dans un endroit sec.

Indication importante

Ce papier ingrain est produit de manière soignée et contrôlée. La fabrication de StoEuro Trend est faite de manière écologique. StoEuro Trend est obtenu à base de papier recyclé et de matières naturelles brutes. Avant l'application, de StoEuro Trend, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de défaut.

Une réclamation sur une tapisserie collée ne pourra pas être prise en considération.

Sécurité

Observer la mise en garde sur l'étiquette du bidon et la fiche de sécurité DIN!
Fiche de sécurité, voir www.stoag.ch.

Nos recommandations techniques d'application

Les informations et données de cette fiche technique servent respectivement à assurer une utilisation usuelle et correspondent aux connaissances théoriques et pratiques actuelles. Elles ne dégagent pas l'acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, si nos produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Les utilisations non précisément mentionnées dans cette fiche technique ne peuvent avoir lieu qu'après en avoir référé à Sto SA. Sans accords, elles restent aux propres risques de l'utilisateur. Ceci s'applique particulièrement aux combinaisons avec d'autres produits.

Août 2013

La parution d'une nouvelle fiche technique rend caduques toutes les anciennes fiches techniques. La dernière version est disponible via Internet sous www.stoag.ch.

Tableau 1: Consommation et numéros d'articles

	Struktur	Rolle	Artikel-Nr.
StoEuro Trend	moyenne	125 m x 0,75 m	03489-001

Sto S.A. **Route de Denges 38**
1027 Lonay VD
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21