

StoFix CAVA 40

Vite per il fissaggio meccanico di profili StoDeco

Caratteristica

Applicazione:

- per lastre isolanti EPS e PIR ≥ 140 mm
- per il fissaggio di profili StoDeco in sistemi di protezione termica

Proprietà:

- sistema di fissaggio meccanico, composto da una vite in plastica, lunghezza 120 mm ed il relativo attrezzo di fissaggio
- montaggio a filo superficie (massa di allettamento)
- per la riduzione dei ponti termici
- avvvitamento pulito tramite la rastrematura inferiore della vite
- elevata velocità di montaggio
- lavorazione razionale e sicura

Supporto

Requisiti:

Lastre isolanti EPS o PIR ≥ 140 mm con massa di allettamento

Preparazioni:

realizzare le lastre isolanti e l'allettamento della rete secondo le direttive PTI della STO SA.

Dopo l'essiccazione della massa di allettamento viene sfalsato StoFix CAVA 40 in unione al profilo StoDeco.

Portata:

materiale isolante: lastre isolanti Sto EPS e PIR 10 kg per StoFix CAVA 40
peso del profilo StoDeco max. 20 kg
sporgenza del profilo StoDeco max. 20 cm

Lavorazione

Segnare il profilo StoDeco e forare in profondità con punte levanodi o Forstner ($\varnothing = 20$ mm) 20 mm.

Portare il profilo in posizione e segnare.

Con una punta per metallo $\varnothing 6$ mm eseguire un foro preliminare fino nella massa di allettamento come marcatura per la fase di lavoro successiva.

Ora viene tagliata la massa di allettamento con una punta a croce $\varnothing = 38$ mm e rimosso il nucleo del foro.

Applicare StoFix CAVA 40 con l'attrezzo di fissaggio StoFix CAVA, a filo con la massa di allettamento.

Suggerimento:

eseguire le ultime rotazioni con una chiave a forcilla 17 mm, per poter applicare la vite in modo pulito.

Applicare il collante con procedura Floating Buttering sul profilo StoDeco e sul supporto. Annegare il profilo StoDeco nel letto collante e fissare in modo meccanico con una vite per pannelli in truciolare $\varnothing = 6$ mm. (La vite per pannelli in truciolare deve essere avvitata di almeno 30 mm al centro di StoFix CAVA 40).

Dopo l'essiccazione del collante StoDeco Coll viene serrato il fissaggio meccanico e il foro coperto con una rondella in schiuma.

Stuccare il foro con StoDeco Coll (se necessario più volte) e levigare le sporgenze.

Stoccaggio:

stoccare all'asciutto.

Tonalità:

plastica nera

Sicurezza

Osservare l'etichetta sul contenitore

Tabella 1: dimensione e cod. articolo.

		Formato	Cod. articolo
StoFix CAVA 40 con attrezzo di fissaggio	10 pezzi + 1	$\varnothing 40$ mm Lunghezza 120 mm	02778-007
StoFix CAVA 40 con attrezzo di fissaggio	50 pezzi + 2	$\varnothing 40$ mm Lunghezza 120 mm	02778-008
StoFix CAVA attrezzo di fissaggio	1 pezzo	Attrezzo di fissaggio	02778-009

I nostri consigli tecnici per l'applicazione

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio con Sto AG. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Luglio 2014

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet al sito www.stoag.ch.

Sto SA

Via del Carmagnola
6517 Arbedo
Telefono 091 829 11 93
Telefax 091 829 19 45