


Fiche technique

StoFluid SH 20

Additif réactif pour l'accélération du séchage et pour l'embellissement de surface



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur et l'intérieur
 - pour l'accélération du séchage initial et intermédiaire des laques à base de résines alkydes
 - pour laques en phase solvant à base de résines alkydes

- Propriétés**
- séchage plus rapide
 - usage plus précoce de la surface
 - meilleure dureté de la surface
 - stabilisateur de brillance

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		0,94 g/cm ³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C
Selon DIN 50014

Rapport de mélange Tout ajout de plus de 30 % ralentit le séchage.

Préparation du matériau Le produit est mélangé à la laque à base de résines alkydes, à la couche d'impression ou la sous-couche. Bien mélanger et remuer.

Valeur empirique moyenne = ajout de 10 %

Consommation Type d'application Consommation appr.

les valeurs exactes liées de consommation sont à déterminer sur la construction

Fiche technique

StoFluid SH 20

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application	ajout max. de 10 %
--------------------	--------------------

Nettoyage des outils	Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après l'utilisation.
-----------------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Traitement des déchets : Respecter les dispositions légales pour l'élimination. Ne faire recycler que les bidons vidés de tout résidu. Déposer les bidons contenant des restes au poste de collecte pour peintures usées.
---	--

Livrer

Teinte	Transparent
---------------	-------------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.
-------------------------------	--

Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021
--------------------------	--

Marquage

Groupe de produits	Durcisseur
---------------------------	------------

Composition

Polyisocyanate
ester
stabilisateurs

Sécurité	Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable. Respecter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
-----------------	--

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute

Fiche technique

StoFluid SH 20

autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH204

Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch