


Scheda tecnica

StoFluid SH 20

Additivo reattivo per accelerare l'essiccazione e per trattamento delle superfici



Caratteristica

Applicazione

- esterni ed interni
- per l'accelerazione dell'essiccazione finale e definitiva di vernici a base alchidica
- per rivestimenti a base di resine di alchidiche contenenti solvente

Proprietà

- essiccazione più rapida
- superficie disponibile in minor tempo
- migliore durezza superficiale
- stabilizzante della brillantezza

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità		0,94 g/cm ³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +5°C secondo EN 50014

Rapporto di miscela

Se viene aggiunto più del 30%, l'essiccazione viene ritardata.

Preparazione del materiale

Il prodotto viene miscelato con la rispettiva vernice alchidica, con la mano di ancoraggio o di fondo. Amalgamare bene e mescolare.

Valore medio dato dall'esperienza = 10 % di additivo

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

I dati d'uso esatti devono essere desunti dall'oggetto

Scheda tecnica

StoFluid SH 20

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione	aggiunta max. 10 %
--------------------	--------------------

Pulizia delle attrezzature	Subito dopo l'utilizzo, pulire con StoFluid AF.
-----------------------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Smaltimento: Osservare le prescrizioni di legge per lo smaltimento. Riciclare solo barattoli privi di residui. Consegnare i barattoli con il materiale di risulta al centro di raccolta per vernici.
---	---

Fornire

Tonalità	trasparente
-----------------	-------------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo.
---------------------------------	--

Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2021
-----------------------------	--

Marcatura

Gruppo di prodotti	Catalizzatore
---------------------------	---------------

Composizione

Poliisocianato
Estere
Stabilizzatori

Sicurezza	Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza! Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.
------------------	---

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA

Scheda tecnica

StoFluid SH 20

PELLE (o con i capelli): toglersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH204

Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch