

Technisches Merkblatt Sto AG CH

StoGuard Mesh

Selbstklebendes, flexibles Armierungsgewebe



Charakteristik

Anwendung	• zur Ausbildung einer Abdichtung (Dichtwanne) unterhalb von Fensterbänken in Kombination mit StoFlexyl
Eigenschaften	• alkalibeständig • weichmacherfrei • selbstklebend • flexibel • gute Anpassung an den Untergrund
Format	• Maschenweite: 4 x 4 mm • Breite: 100, 250 mm

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Blasenbildung, Rissen in den nachfolgenden Beschichtungen führen.
----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch
		1 m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Sto-Guard Mesh auf den Untergrund kleben. Um Ecken ist das Gewebe ca. 10 cm herumzuführen. Anschliessend die gewählte Beschichtung auftragen.

Liefern

Farbton	weiss
Verpackung	Rolle

Technisches Merkblatt Sto AG CH

StoGuard Mesh

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Gutachten / Zulassungen

Prüfbericht 105 35965/8 Abdichtungssystem (ausser) zwischen Fenster und Baukörper - Schlagregendichtheit
Prüfung der Schlagregendichtheit

Kennzeichnung

GISCODE Keine Daten verfügbar

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
Sto.ch@sto.com
www.stoag.ch