

Fiche technique Sto SA CH

StoGuard Mesh

Treillis d'armature auto-adhésif et souple



Caractéristique

Application • pour réaliser une étanchéité (mur étanche) sous les appuis de fenêtre en association avec StoFlexyl

Propriétés

- résistant aux alcalis
- sans plastifiant
- auto-adhésif
- flexible
- bonne adaptation au support

Format

- dimension des mailles : 4 x 4 mm
- largeur : 100, 250 mm

Support

Exigences Le support doit être plan, sec, propre, fixé au mur porteur et être dépourvu de couches de frittage, d'efflorescences et d'agents séparateurs. L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent causer des dégâts, par ex. formation de cloques et de fissures dans les couches suivantes.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
		1 m/m
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.		

Mise en œuvre

Coller Sto-Guard Mesh sur le support. Poser le treillis autour des angles sur env. 10 cm. Puis enduire avec le revêtement choisi.

Conditionnement

Teinte blanc

Emballage Rouleau

Fiche technique Sto SA CH

StoGuard Mesh

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Rapport

Rapport de test 105 35965/8 Système d'étanchéité (extérieur) entre les fenêtres et les corps de construction - résistant à la pluie battante
Contrôle de la résistance à la pluie battante

Marque

GISCODE Pas de données disponibles

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et notre expérience. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Sto SA
Route de Denges 38
CH-1027 Lonay
Tél : +41 21 802 82 20
Fax : +41 21 802 82 21
Sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.com