

Fiche technique

StoLevell 2K-PE

Enduit de garnissage polyester fin bicomposant



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur
 - pour l'intérieur
 - sur le métal, le bois et le béton
 - pour combler les trous, les irrégularités et les fissures

- Propriétés**
- Mise en œuvre rapide et économique
 - bonne adhérence sur différents supports
 - facile à poncer même après un long temps de pose
 - exempt d'amiante
 - Sans silicone

Support

- Exigences**
- Support en général :
- Propre, sec, décapé, poncé
 - Exempt de graisses et de poussière
 - Préparer le support comme il se doit.

Préparations

Fer / Acier :

- Pour les nouvelles surfaces, enlever le film de laminage ou la calamine par ponçage ou par sablage.
- 1. Grenailler la surface ou enlever la rouille par méthode mécanique. Grenailage conformément à DIN EN ISO 12944-4 : jusqu'à atteindre le degré de pureté Sa 2½, enlever la rouille par méthode mécanique : degré de pureté St 3
- 2. Retirer les graisses de la surface. Produit : StoClean Allstar
- Produit : Multi-Star Nettoie Tout
- 3. Appliquer deux couches d'imprégnation sur la surface.

Supports en zinc / galvanisés :

- Nettoyage conforme à la fiche technique BFS n° 5 et à la fiche technique BFS n° 22
- Demander conseil à un spécialiste
- 1. Nettoyer le support. Produits : StoClean Allstar, abrasif non-tissé

Aluminium à l'intérieur :

- Nettoyage conforme à la fiche technique BFS n° 6
- Demander conseil à un spécialiste
- 1. Nettoyer le support. Produits : StoClean Allstar, abrasif non-tissé

Cuivre :

Fiche technique

StoLevell 2K-PE

1. Nettoyer le support. Produits : StoClean Allstar, abrasif non-tissé
- Diluer StoClean Allstar avec de l'eau. Rapport de mélange : 1:5

Anciennes couches de peinture :

1. Lessiver ou poncer l'ancienne couche de peinture. Produits : StoClean Allstar, lessive Geiger S-E-1, abrasif non-tissé
2. Pour les plus gros défauts, reboucher avec un enduit de ragréage bicomposant et poncer. Reboucher les petits défauts et poncer. Produit : Sto-Malerspachtel
3. Appliquer une couche d'imprégnation sur le support.
4. Appliquer une couche de laque sur le support.

Bois à l'extérieur :

- Constitution des couches conformément à la fiche technique BFS n° 18
- Pour les bois neufs de dimensions prescrites et partiellement prescrites
- Recouvrir les fenêtres et les portes d'entrée sur toutes les faces.
- 1. Poncer le bois.
- 2. Appliquer une couche d'imprégnation sur le bois. Produit : StoPrim Protect WN
- 3. Passer trois couches sur le bois. Produit : StoAqua Ventilack Satin ou StoVentilack Satin AF

Revêtements anciens :

1. Nettoyer l'ancien revêtement. Retirer tous les éléments.
2. Poncer le bois vieilli jusqu'à voir apparaître le bois sain.
3. Appliquer une couche d'imprégnation sur le bois. Produit : StoPrim Protect WN
4. Passer trois couches sur le bois. Produit : StoAqua Ventilack Satin ou StoVentilack Satin AF

Bois à l'intérieur :

1. Poncer le bois et éliminer la poussière.
2. Appliquer deux couches sur le bois. Produits : StoAqua Emaille PU Gloss ou StoAqua Emaille PU Satin.
- Appliquer la première couche diluée avec jusqu'à 3 % d'eau. Appliquer la deuxième couche sans diluer la peinture.

Remarque :

- En cas d'application de laques en phase aqueuse, les bois neufs exsudent de la lignine.
- Appliquer deux couches d'imprégnation sur le bois neuf avec StoAqua Allgrund.

Mise en œuvre

Application

Rapport de mélange :
ajout du durcisseur : 2-4 %
Pour un mélange optimal, ajouter 2,5 % de durcisseur.

Fiche technique

StoLevel 2K-PE

Application :

1. Prélever la quantité nécessaire de matériau de l'emballage.
2. Mélanger la quantité nécessaire avec la quantité correspondante de durcisseur.
3. Bien mélanger les deux composants.
4. Appliquer le matériau mélangé en une couche de l'épaisseur souhaitée. outil : spatule

Remarque :

- Ne pas remettre le matériau mélangé dans le pot.

Nettoyage des outils	Nettoyer au diluant immédiatement après utilisation.
-----------------------------	--

Livrer

Teinte	beige
---------------	-------

Marquage

Groupe de produits	Enduit de ragréage
---------------------------	--------------------

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'incendie: Utiliser une mousse anti-alcool, du dioxyde de carbone ou du sable sec pour l'extinction. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la

Fiche technique

StoLevell 2K-PE

pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

composant B

Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch