

Scheda tecnica

StoLevell 2K-PE

Stucco riempitivo in poliestere fine bicomponente



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - interni
 - in metallo, legno e calcestruzzo
 - per riempire cavità, asperità e scheggiature

- Proprietà**
- lavorazione rapida ed economica
 - buona adesione su diversi supporti
 - facile da levigare, anche dopo un tempo di vita più lungo
 - senza amianto
 - privo di silicone

Supporto

- Requisiti**
- Supporto generale:
- Pulita, asciutta, priva di ruggine, levigata
 - Privo di grasso e polvere
 - Preparare correttamente il supporto.

Preparazioni

Ferro/acciaio

- Nel caso di superfici nuove, rimuovere la pelle di laminazione tramite smerigliatura o sabbatura.

1. Sabbare / pallinare la superficie o rimuovere la ruggine a macchina. Sabbare / pallinare secondo DIN EN ISO 12944-4: rimuovere la ruggine a macchina fino al grado di preparazione superficiale Sa 2½: grado di preparazione superficiale St 3
2. Rimuovere il grasso sulla superficie. Prodotto: StoClean Allstar
- Prodotto: detergente universale Multi-Star
3. Eseguire due mani di ancoraggio sulla superficie.

Sottofondi in zinco/zincati:

- Pulizia secondo la scheda tecnica BFS n. 5 e scheda tecnica BFS n. 22
- Richiedere consulenza

1. Pulire il supporto. Prodotti: StoClean Allstar, vello abrasivo

Alluminio all'interno:

- Pulizia secondo la scheda tecnica BFS n. 6
- Richiedere consulenza

1. Pulire il supporto. Prodotti: StoClean Allstar, vello abrasivo

Rame:

1. Pulire il supporto. Prodotti: StoClean Allstar, vello abrasivo

Scheda tecnica

StoLevell 2K-PE

- Diluire StoClean Allstar con acqua. Rapporto di miscelazione: 1:5

Vecchi rivestimenti:

1. Lisciviare o levigare lo strato esistente di vernice. Prodotti: StoClean Allstar, Geiger S-E-1 Anlauger, vello abrasivo
2. Riempire e levigare i difetti più grandi con uno stucco bicomponente. Riempire e levigare i difetti piccoli. Prodotto: Sto-Malerspachtel
3. Eseguire la mano di ancoraggio del supporto.
4. Verniciare il supporto.

Legno all'esterno:

- Sistema di rivestimento secondo scheda normativa BFS n. 18
 - Per legno nuovo, dimensionalmente stabile e limitatamente stabile
 - Rivestire le finestre e le porte esterne su tutti i lati.
1. Levigare il legno.
 2. Applicare la mano di ancoraggio del legno. Prodotto: StoPrim Protect WN
 3. Verniciare tre volte il legno. Prodotto: StoAqua Ventilack Satin o StoVentilack Satin AF

Vecchi rivestimenti:

1. Pulire il rivestimento preesistente. Rimuovere tutti i componenti distaccati.
2. Levigare il legno grigio fino al legno sano.
3. Applicare la mano di ancoraggio del legno. Prodotto: StoPrim Protect WN
4. Verniciare tre volte il legno. Prodotto: StoAqua Ventilack Satin o StoVentilack Satin AF

Legno all'interno:

1. Levigare il legno e rimuovere la polvere.
 2. Rivestire due volte il legno. Prodotti: StoAqua Emaile PU Gloss o StoAqua Emaile PU Satin.
- Applicare la prima mano di applicazione diluita fino al 3 % con acqua. Applicare poi la seconda mano non diluita.

Note:

- Con le vernici ad acqua, il legno nuovo rilascia lignina.
- Applicare una doppia mano di ancoraggio del legno nuovo con StoAqua Allgrund.

Lavorazione

Lavorazione

Rapporto di miscelazione:
aggiunta del catalizzatore: 2-4 %
Per una miscela ottimale aggiungere il 2,5 % di catalizzatore.

Applicazione:

1. Prelevare la quantità di materiale necessaria dalla confezione.

Scheda tecnica

StoLevel 2K-PE

2. Miscelare il materiale necessario con la quantità appropriata di catalizzatore.
3. Mescolare bene i due componenti.
4. Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato. attrezzatura: spatola

Note:

- Non rimettere il materiale miscelato nel barattolo.

Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con diluente nitro subito dopo l'uso.
-----------------------------------	--

Fornire

Tonalità	beige
-----------------	-------

Marcatura

Gruppo di prodotti	Stucco
---------------------------	--------

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti.
Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare gli aerosol. Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso d'incendio: utilizzare schiuma resistente all'alcool, biossido di carbonio oppure sabbia secca per estinguere. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Componente B

Rischio d'incendio per riscaldamento. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata

Scheda tecnica

StoLevel 2K-PE

dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere dai raggi solari. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch