


Scheda tecnica

StoLevell Deco

Stucchi organici colorabili



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - come stucco di compensazione e rinnovamento
 - su supporti minerali e organici
 - come malta rasante fino a 2 mm di spessore dello strato per ogni mano di applicazione
 - non su supporti umidi o sporchi

- Proprietà**
- può essere rapidamente rivestito
 - elevata stabilità
 - levigabile

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783		V2 medio
Assorbimento di acqua	EN 1062-3		W3 basso
Comportamento all'incendio	DIN 13501-1	A2-s1, d0	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

- Requisiti**
- Il supporto deve essere solido, planare, asciutto, portante e privo di grasso e polvere.
Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.

- Preparazioni**
- Verificare che i rivestimenti presenti siano idonei e portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.
Eventualmente pulire il supporto.

Lavorazione

- Temperatura di lavorazione** Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C

Scheda tecnica

StoLevell Deco

Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale	Dopo averlo miscelato, il materiale è pronto all'uso.		
Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	per mm di spessore dello strato	1,30 - 1,80	kg/m²
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		
Struttura del rivestimento	Stucco riempitivo		
	Mano di fondo: In base al tipo e alle condizioni del supporto.		
	Rivestimento intermedio: malta livellante con StoLevell Deco		
	Rivestimento di finitura: pitture organiche, rivestimenti per pareti o intonaci		
Lavorazione	manuale, a macchina		
	Applicare il prodotto a macchina o a mano con una spatola di acciaio inossidabile.		
	Il prodotto è lavorabile con tutte le pompe a vite disponibili in commercio.		
Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura, dal vento e dall'umidità relativa dell'aria. In condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione antipioggia) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.		
	Con temperatura dell'aria e del supporto pari a +20 °C e umidità relativa dell'aria pari al 65 % il prodotto è lavorabile non prima di 24 ore.		
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.		
Fornire			
Tonalità	bianco, colorazione limitata secondo lo StoColor System		
Stoccaggio			
Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall' irraggiamento solare diretto.		

Scheda tecnica

StoLevell Deco

Durata di stoccaggio

La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.

Spiegazione del numero di partita:

cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario

Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026

Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti

Stucco

Composizione

Dispersione polimerica
Materiali di riempimento minerali
Materiali di riempimento ai silicati
Acqua
alifati
Addensante
Antischiuma
Agente umettante
Preservanti di stoccaggio su base BIT/ZPT
Preservanti di stoccaggio su base CIT/MIT 3:1

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Scheda tecnica

StoLevell Deco

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch