


Scheda tecnica

StoLook Diamant

Rivestimento a dispersione trasparente con pigmenti ad effetto fine, classe di resistenza all'abrasione umida 2, secondo EN 13300



Caratteristica

Applicazione	- interni - per rivestimenti ad effetto su rivestimenti preesistenti
Proprietà	classe 2 di resistenza all'abrasione a umido
Aspetto	- con finissima mica riflettente e perlacea - trasparente

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di efflorescenze ed agenti distaccanti.
Preparazioni	La preparazione del sottofondo e l'esecuzione dell'opera di verniciatura devono avvenire nel rispetto delle norme tecniche generalmente riconosciute. Tutti i rivestimenti e i lavori di preparazione devono sempre essere basati sul supporto in oggetto e sulle sue esigenze. Rimuovere le mani di pittura in eccesso, sia quelle esistenti non portanti che i rivestimenti e pulire la superficie (meccanicamente o mediante svernicianti adatti). Le mani di ancoraggio non devono formare alcuno strato lucido. Supporti normali o molto assorbenti: Mano di ancoraggio con StoPrim Plex o con StoPrim GT. StoPrim Plex è pronto all'uso e, a seconda del potere assorbente del supporto è diluibile fino a max. 30 % con acqua.

Scheda tecnica

StoLook Diamant

Supporti leggermente assorbenti:
Mano di ancoraggio con StoPrim Color o StoPrim Sil Color.

Componenti solubili in acqua:
Isolare con StoPrim Isol.
StoPrim Isol è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Rivestimenti bicomponenti intatti, metalli non ferrosi, materie plastiche:
Eseguire la mano di ancoraggio con StoAqua EP Activ.

Aree interessate da muffa:
Trattare le superfici con Geiger STOP oppure verniciare con una soluzione di perossido di idrogeno al 10% e poi lavare a fondo con acqua pulita. Con il risanamento della muffa osservare le rispettive raccomandazioni e direttive nazionali.

Quando si rivestono riempitivi e sigillanti acrilici, si possono verificare fessurazioni e/o scolorimento della pittura a causa della maggiore elasticità del composto impermeabilizzante acrilico. In ragione della vasta gamma di prodotti presenti sul mercato, in alcuni casi occorre eseguire alcune prove per valutare il potere adesivo.

I cicli di rivestimento e le raccomandazioni indicate non esonerano l'applicatore dall'effettuare, sotto la propria responsabilità, una verifica e valutazione del supporto.

Lavorazione		
Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C	
Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	per mano di applicazione	0,18 l/m ²
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.	
Struttura del rivestimento	Mano di fondo: In base alla tipologia e alle condizioni del supporto.	
	Rivestimento intermedio: StoColor Opticryl Matt, Satinmatt, Satin, Gloss o StoDecolit.	
	Rivestimento di finitura: StoLook Diamant	
Lavorazione	applicare con pennello, rulli, con pistola a imbuto	

Scheda tecnica

StoLook Diamant

Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
-----------------------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Applicazione su superfici esposte all'acqua: - Classi di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1:2017-04 e secondo la scheda tecnica Nr. 5 della Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Associazione tedesca dell'industria del gesso) - Il prodotto è adatto solo per superfici con classe di esposizione all'acqua W0-I (bassa esposizione).
---	---

Fornire

Imballaggio	Secchio
--------------------	---------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo.
---------------------------------	--

Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2021
-----------------------------	---

Marcatura

Gruppo di prodotti	Rivestimenti decorativi
---------------------------	-------------------------

Composizione

Dispersione polimerica
 pigmento decorativo
 Acqua
 Addensante
 Idrofobizzanti
 Antischiuma
 Disperdente
 preservanti di stoccaggio su base BIT/ZPT
 preservanti di stoccaggio su base CIT/MIT 3:1

Sicurezza	Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza! Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.
------------------	---

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di

Scheda tecnica

StoLook Diamant

rifiuti autorizzato.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch