


Scheda tecnica

StoLook Punto F

Polvere di marmo o mattone extra fine per la colorazione di StoCalce Veneziano e StoCalce Marmorino



Caratteristica

Applicazione	- interni - per la colorazione naturale di StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS e StoCalce Activ
Proprietà	per ottenere superfici con aspetto marmo e pietra

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +5°C
Rapporto di miscela	max. 20 % in StoCalce Veneziano Max. 16 % in StoCalce Marmorino Max. 20 % in StoLevell Calce FS Max. 20 % in StoCalce Activ
Preparazione del materiale	Versare StoLook Punto F in base alle necessità nel materiale di base e miscelare a macchina. Aggiungendo più StoLook Punto F aumenta l'intensità del colore dell'aspetto superficiale. Rispettare i massimi rapporti di miscelazione.
Lavorazione	Dipende dal materiale di base e dalla tecnologia delle superfici.
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
Indicazioni, consigli, speciali, altro	Se viene superato il rapporto di miscelazione massimo, il materiale di base diventa troppo secco e perde la sua consistenza di lavorazione ottimale. Le polveri di marmo possono essere combinate tra loro entro il massimo rapporto di miscelazione. La polvere di mattone Coccio Pesto deve essere mescolata solo nella quantità che può essere lavorata entro il giorno stesso. A causa di una reazione chimica, il materiale miscelato indurisce dopo 12 ore. Applicazione su superfici esposte all'acqua: - Classi di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1:2017-04 e secondo la scheda tecnica Nr. 5 della Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Associazione

Scheda tecnica

StoLook Punto F

tedesca dell'industria del gesso)
- Il prodotto è adatto solo per superfici con classe di esposizione all'acqua W0-I (bassa esposizione).

Fornire

Tonalità Giallo Mori (polvere di marmo giallo), Rosso Verona (polvere di marmo rosso), Verde Alpi (polvere di marmo verde), Nero Ebano (polvere di marmo nero ebano), Coccio Pesto (polvere di coccio)

Imballaggio Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo.

Marcatura

Gruppo di prodotti Pigmento in polvere

Sicurezza **Materiali di riempimento minerali**
Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch