

Technisches Merkblatt

StoLook Wax

Transparentes Schutzwachs



Charakteristik			
Anwendung	• innen • als Schutzbeschichtung für die Oberflächen von StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo • zur Veredelung in Verbindung mit StoLook Effektpulver • nicht im Spritzwasserbereich verwenden		
Eigenschaften	• oberflächenschützend • mechanisch belastbar • schützt vor vorzeitigen Verschmutzungen		
Optik	• erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung		
Untergrund			
Anforderungen	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.		
Verarbeitung			
Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C		
Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Arbeitsgang	0,05	l/m²
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		
Applikation	mit Tuch oder abriebfreier Spachtel dünn und gleichmässig auftragen und nachpolieren		
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Schutzbeschichtungen mit Wachs sind erst nach ca. 4-8 Tagen Trocknungszeit durchzuführen. Trocknungszeit ist abhängig von der jeweiligen Oberflächentechnik. Ein zu früher Wachsauftrag kann zu Verfärbungen führen.		
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.		

Technisches Merkblatt

StoLook Wax

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Bei ungleichmässigem oder zu viel Wachsauftrag kann es zu Weissverfärbungen bzw. Schleierbildung kommen.

Die Reinigung der gewachsen Fläche kann mit einem feuchten Tuch oder auch handelsüblicher Seife / Spülmittel erfolgen. Aggressive Reinigungsmittel wie z. B. Scheuermilch und kalklösende Reinigungsmittel dürfen ebenso wenig verwendet werden, wie scharfkantige Reinigungswerkzeuge.

Zur Überarbeitung gewachsener Oberflächen muss das Wachs entfernt werden.

Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung:

- Wassereinwirkungsklassen gemäss DIN 18534-1:2017-04 und gemäss Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

- Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.

Liefern

Farbton milchig weiss, abtönbar mit StoTint Aqua

Verpackung Dose

Lagerung

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern.

Lagerdauer Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2021

Kennzeichnung

Produktgruppe Wachs

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Technisches Merkblatt

StoLook Wax

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch