


Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Transparentes Schutzwachs für feuchtebelastete Räume



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • innen • als Schutzbeschichtung für Oberflächen aus StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo • in Verbindung mit StoLook Effektpulvern zur Veredelung von Oberflächen • für Feuchtbereich geeignet • nicht im Spritzwasserbereich verwenden
------------------	---

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • schützt kurzfristig vor Wasser und anderen Flüssigkeiten (z. B. Kaffee oder Wein) • mechanisch belastbar
----------------------	---

Optik	<ul style="list-style-type: none"> • erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung • verstärkt den Farbton • wenn StoLook Wax forte zur Versiegelung verwendet wird, kann unterschiedliches Verdichten den Hell-Dunkel-Kontrast verstärken
--------------	--

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein.
----------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
--------------------------------	--

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Arbeitsgang	0,05	l/m ²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation	mit einem Tuch oder einem abriebfreien Spachtel dünn und gleichmässig auftragen und nachpolieren
--------------------	--

Trocknung, Aushärtung,	Schutzbeschichtungen mit Wachs erst nach ca. 4-8 Tagen Trocknungszeit
-------------------------------	---

Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Überarbeitungszeit	durchführen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der jeweiligen Oberflächentechnik. Ein zu früher Wachsaufrag kann zu Verfärbungen führen.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit StoFluid AF reinigen.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Ein ungleichmässiger oder übermässiger Wachsaufrag kann zu Weissverfärbungen und Schleierbildung führen. Verunreinigungen der Oberfläche sofort entfernen. Die gewachste Fläche mit einem feuchten Tuch oder mit handelsüblicher Seife/Spülmittel reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel z. B. Scheuermilch oder kalklösende Reinigungsmittel, und keine scharfkantigen Reinigungswerkzeuge verwenden. Wenn die gewachste Oberfläche überarbeitet werden soll, das Wachs vor der Überarbeitung entfernen. Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung: - Wassereinwirkungsklassen gemäss DIN 18534-1:2017-04 und gemäss Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.
Liefern	
Farbton	milchig weiss, tönbar z. B. mit Mixol
Verpackung	Dose
Lagerung	
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerdauer	Die beste Qualität im Originalgebilde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2021
Kennzeichnung	
Produktgruppe	Wachs
Sicherheit	Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete

Technisches Merkblatt

StoLook Wax forte

Produkt.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch