


Fiche technique

StoLook Wax forte

Cire de protection transparente pour pièces humides



Caractéristique

- Application**
- pour l'intérieur
 - en couche de protection pour les finitions StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano et StoCalce Fondo
 - associée à StoLook Poudre à Effets pour les revêtements de finition
 - convient aux zones humides
 - ne pas utiliser dans les zones de projections d'eau

- Propriétés**
- protège temporairement contre l'eau et autres liquides (par ex. café ou vin)
 - résistant aux sollicitations mécaniques

- Aspect**
- optimise la brillance et l'effet de profondeur
 - renforce la teinte
 - en cas d'utilisation de StoLook Wax forte pour la vitrification, les différences de couches peuvent intensifier le contraste clair-obscur

Support

Exigences Le support doit être solide, sec, propre et cohésif.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température minimum du support et de l'air : +5 °C

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par passe	0,05	l/m ²

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application appliquer une couche de cire mince et régulière, puis polir au chiffon ou à la spatule non abrasive

Fiche technique

StoLook Wax forte

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre Appliquer un revêtement de protection avec de la cire seulement après environ 4 à 8 jours de séchage.
Le temps de séchage dépend de la technique de surface correspondante.
Si l'application est réalisée trop tôt, elle peut entraîner des colorations.

Nettoyage des outils Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après l'utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers L'application irrégulière ou excessive de cire peut entraîner la formation de colorations blanches ou d'un voile.
Éliminer immédiatement les saletés sur la surface.
La surface cirée peut être nettoyée avec un chiffon humide ou un savon/nettoyant disponible dans le commerce. Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, par ex. lait nettoyant et nettoyants détartrants, ni d'outils de nettoyage à arêtes vives.
Si la surface cirée doit être retravaillée, retirer la cire avant le recouvrement.

Application sur des surfaces exposées à l'eau :
- classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1:2017-04 et à la fiche technique n° 5 du Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau W0-I (faible exposition à l'eau).

Livrer

Teinte blanc laiteux, teintable, par ex. avec Mixol

Emballage bombe

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021

Marquage

Groupe de produits Cire

Sécurité Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !

Fiche technique

StoLook Wax forte

Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise d'élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch