


Scheda tecnica

StoLook Wax forte

Cera protettiva trasparente per ambienti umidi



Caratteristica

Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • interni • come rivestimento protettivo per superfici StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano e StoCalce Fondo • come rivestimento di finitura in combinazione con effetti decorativi StoLook • idoneo per ambienti umidi • non utilizzare nella zona esposta a spruzzi d'acqua
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • protegge temporaneamente da acqua ed altri liquidi (caffè, vino, ecc.) • resistente a sollecitazioni meccaniche
Aspetto	<ul style="list-style-type: none"> • aumenta la brillantezza e l'effetto di profondità • intensifica il colore • se si utilizza StoLook Wax forte per la sigillatura, la diversa densità può rafforzare il contrasto chiaro-scuro

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e portante.
------------------	--

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C	
Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	per mano di lavorazione	0,05 l/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		
Lavorazione	applicare in modo sottile e uniformemente e poi lucidare con un panno o una spatola non abrasiva	
Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Eseguire i rivestimenti protettivi con cera dopo circa 4-8 giorni di essiccazione. Il tempo di essiccazione dipende dal relativa tecnica superficiale.	

Scheda tecnica

StoLook Wax forte

Un'applicazione precoce della cera può causare scolorimenti.

Pulizia delle attrezzature	Subito dopo l'utilizzo, pulire con StoFluid AF.
Indicazioni, consigli, speciali, altro	<p>Un'applicazione di cera non uniforme o eccessiva può portare a colorazioni bianche e alla formazione di una patina. Rimuovere immediatamente le impurità della superficie. Pulire la superficie cerata con un panno umido o con un comune sapone/detergente. Non utilizzare detergenti aggressivi, p. es. crema abrasiva o detergente anticalcare e non utilizzare attrezzi per la pulizia affilati. Se la superficie cerata deve essere ulteriormente lavorata, rimuovere la cera prima dell'ulteriore lavorazione.</p> <p>Applicazione su superfici esposte all'acqua: - Classi di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1:2017-04 e secondo la scheda tecnica Nr. 5 della Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Associazione tedesca dell'industria del gesso) - Il prodotto è adatto solo per superfici con classe di esposizione all'acqua W0-I (bassa esposizione).</p>

Fornire

Tonalità	bianco latte, colorabile ad es. con Mixol
-----------------	---

Imballaggio	Barattolo
--------------------	-----------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare.
---------------------------------	---

Durata di stoccaggio	<p>La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.</p> <p>Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2021</p>
-----------------------------	--

Marcatura

Gruppo di prodotti	Cera
---------------------------	------

Sicurezza	<p>Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza! Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.</p>
------------------	---

Scheda tecnica

StoLook Wax forte

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch