

Scheda tecnica

StoPrep Murisol

Mano di fondo ad essiccazione rapida a base di un'emulsione bituminosa modificata con polimeri ed esente da solventi



Caratteristica

Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • per esterni • su calcestruzzo • su muratura • come promotore di adesione • per il trattamento preliminare del supporto per l'applicazione successiva di StoMurisol BD 2K
---------------------	--

Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • non contiene solventi aromatici • pronto all'uso • elevato potere di penetrazione • buon potere legante con la polvere • fluido • impostazione extra sottile per l'essiccazione ottimale dello spesso rivestimento successivo modificato con polimeri • lavorazione semplice • essiccazione rapida
------------------	---

Particolarità/indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • la mano di ancoraggio con StoPrep Murisol è necessaria: <ul style="list-style-type: none"> -secondo i principi di prova PG-ÜBB -con un passaggio da un impermeabilizzante ad un calcestruzzo impermeabile
----------------------------------	--

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere pulito e non unto.
------------------	--

Preparazioni	Riparazione di componenti distaccati, superfici in calcestruzzo e intonacate danneggiate, crepe e cavità.
---------------------	---

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima (ambiente e oggetto): +5 °C Temperatura massima: +30 °C
-----------------------------------	---

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	a seconda del potere assorbente del supporto, il consumo può variare verso l'alto o verso il basso	0,2	l/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla			

Scheda tecnica

StoPrep Murisol

consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Il prodotto è pronto all'uso. Event. miscelare brevemente il prodotto.

Fornire

Tonalità marrone-nero

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Scheda tecnica

StoPrep Murisol

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch