


Fiche technique

StoPrim Protect BS

Agent de protection du bois en phase solvant et prêt à l'emploi contre les attaques des champignons en extérieur



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur
 - sert de pont d'adhérence pour les bois neufs et usés
 - pour traitement ultérieur avec des lasures, peintures et vernis
 - pour protéger des moisissures, de la pourriture et du bleuissement les bois non soumis à des contraintes statiques et sans contact avec la terre
 - protection préventive des agents de protection du bois conformément à DIN 68800-3
 - produit biocide homologué conformément à l'ordonnance (UE) : 528/2012

- Propriétés**
- sans aromate conformément à VDL-RL-01
 - protège contre les moisissures, le bleuissement et la pourriture
 - agent actif biocide : 9,5 g/kg IPBC
 - en phase solvant

- Aspect**
- transparent

- Particularités / Indications**
- Protéger le sol lors de l'application. Recouvrir les matières plastiques et les matériaux bitumeux. par ex. avec un film ou une bâche
 - Bien ventiler en cas de traitement de fenêtres et de portes d'entrées. Maintenir les portes et fenêtres ouvertes. courant d'air, renouvellement de l'air : au moins 5/h
 - utiliser les produits biocides avec prudence. toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant usage

Support

- Exigences**
- Support en général :
- Propre, sec
 - Exempt de graisses et de poussière
 - Sans substances à effet séparateur
 - Préparer le support comme il se doit.
- Hygrométrie du bois : maximum 20 %
- Respecter la fiche technique BFS n° 18.

- Préparations**
1. Vérifier la cohésion de la couche existante.
 2. Supprimer les couches non cohésives.

Fiche technique

StoPrim Protect BS

Bois à l'extérieur :

- Constitution des couches conformément à la fiche technique BFS n° 18
- Pour les bois neufs de dimensions prescrites et partiellement prescrites
- Recouvrir les fenêtres sur toutes les faces.
- 1. Poncer le bois.
- 2. Appliquer une couche d'imprégnation sur le bois avec StoPrim Protect BS.
- 3. Passer trois couches de StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ou StoTop Thixlasur AF sur le bois.

Remarque :

- En cas d'application de laques en phase aqueuse, les bois neufs exsudent de la lignine.
- Appliquer deux couches d'imprégnation sur le bois neuf avec StoAqua Allgrund.

Revêtements anciens :

ATTENTION !

- Enlever ou traiter des revêtements anciens, par ex. en les ponçant ou en les décapant
- Conséquences : irritations des voies respiratoires
- 1. Mettre en œuvre le produit uniquement dans des espaces bien aérés.
- 2. En intérieur, créer un courant d'air dans la pièce.
- 3. Porter un masque respiratoire.

Préparation :

1. Nettoyer les revêtements anciens avec le Multi-Star Nettoie Tout.
2. Retirer tous les éléments.
3. Poncer le bois vieilli jusqu'à voir apparaître le bois sain.
4. Appliquer une couche d'imprégnation sur le bois avec StoPrim Protect BS.
5. Passer trois couches de StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF ou StoTop Thixlasur AF sur le bois.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Température du support et de l'air :
Température minimale : +5 °C
température maximale : +30 °C

Ne pas appliquer le produit :

- En cas de rayonnement direct et intense du soleil
- en cas de forte chaleur et sur des supports chauffés

Préparation du matériau

Appliquer le produit prêt à l'emploi et non dilué.

Consommation

Type d'application
par couche

Consommation appr.

135 - 140 ml/m²

Fiche technique

StoPrim Protect BS

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Constitution des couches

Imprégnation :
StoPrim Protect BS

Couches d'impression, intermédiaire et de finition :
Le produit peut être recouvert avec toutes les laques et lasures Sto en phase solvant et diluables à l'eau.

Application

Mise en œuvre du produit :
- porter une tenue de protection appropriée : gants de protection
1. Bien remuer ou secouer le produit.
2. Appliquer le produit à refus et non dilué, au pinceau ou au rouleau.
3. Recouvrir le bois neuf sur toutes les faces.

ATTENTION !
- contact avec la peau
- Conséquences : le produit provoque des gerçures et crevasses sur la peau.
1. Après la mise en œuvre, se laver les mains et la peau concernée.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Une nouvelle application est possible après 24 heures dans les conditions suivantes :
- température du support et de l'air : +20 °C
- humidité relative de l'air : 65 %

Indications :
- À basse température et humidité de l'air élevée, le séchage et le durcissement prennent plus de temps.
- Stockage, déchargement, chargement : les bois traités doivent être secs avant tout traitement ultérieur.
- En cas de recouvrement avec des systèmes en phase aqueuse, respecter un temps de séchage d'env. 5 jours sous des conditions climatiques normales.

ATTENTION !
- Pendant le séchage, des résidus de produit contaminent l'environnement, par ex. les sols nappes phréatiques ou cours d'eau.
- conséquences : pollution de l'eau de pluie et impact sur l'environnement
1. Jusqu'à son séchage, le bois traité doit être stocké sous un toit ou un support fixé pour empêcher les résidus de produits de contaminer l'environnement.

Nettoyage des outils

Nettoyer avec StoFluid AF immédiatement après utilisation.

Fiche technique

StoPrim Protect BS

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Ne pas travailler à proximité d'une flamme nue. Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau. Ne pas traiter les bois prévus pour l'intérieur ou les pièces de vie. N'utiliser le produit en intérieur que pour les châssis de fenêtre et les portes extérieures. Arrimer et couvrir les plantes. Ne pas utiliser le produit à proximité immédiate d'un cours d'eau ou de zones de protection des eaux. Ne pas utiliser le produit sur le bois destiné à entrer en contact direct avec des aliments ou du fourrage. Attendre au moins 48 heures avant d'entrer dans la zone d'application et respecter le temps de séchage. Rester le moins longtemps possible dans la zone de travail. Apprêter les portes et fenêtres sur toutes les faces. Poncer les bois rabotés avant d'appliquer le revêtement. Une utilisation incorrecte peut être dangereuse pour la santé et pour l'environnement. Tenir éloigné des aliments pour humains et animaux. Avant utilisation, respecter l'étiquette, la fiche technique actuelle et la fiche de données de sécurité.

Utiliser le produit biocide avec précaution.

Ne pas manger, boire ni fumer pendant l'utilisation.

Traitement des déchets :

AVERTISSEMENT !

- élimination incorrecte de résidus de produit

- conséquences : risque pour l'environnement et pour la santé

1. Respecter la fiche de données de sécurité.

2. Éliminer le produit, les matériaux contaminés et les contenants en toute sécurité.

3. Ne pas réutiliser les emballages vides.

4. Éliminer les résidus de produit de façon écologique. Ne jamais déverser les résidus de produit dans les égouts.

Livrer

Emballage pot

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026
À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Fiche technique

StoPrim Protect BS

Marquage

Groupe de produits

Couche d'impression

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient dans une installation approuvée, conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208

Contient butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. Peut produire une réaction allergique.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch