


## Scheda tecnica

# StoPrim Protect BS

Protettivo per legno pronto all'uso, contenente solventi, per legni soggetti ad attacco di muffe all'esterno



### Caratteristica

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• per esterni</li><li>• come ponte adesivo per legno nuovo e stagionato</li><li>• per l'ulteriore trattamento con velature, pitture e vernici</li><li>• per la protezione contro muffa, marciume e bluettatura di legno non sottoposto a sollecitazioni senza contatto con il terreno</li><li>• protezione preventiva dei preservanti del legno secondo DIN 68800-3</li><li>• biocida ammesso secondo il regolamento (UE): 528/2012</li></ul>         |
| <b>Proprietà</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• privo di composti aromatici secondo VDL-RL-01</li><li>• protezione contro muffa, bluettatura e marciume</li><li>• principio biocida: 9,5 g/kg IPBC</li><li>• contenente solventi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aspetto</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• trasparente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Particolarità/indicazioni</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proteggere il pavimento durante l'applicazione. Coprire i materiali plastici e quelli bituminosi. ad es. con una pellicola o un telone</li><li>• Quando si verniciano finestre e porte esterne, ventilare bene. Tenere aperte finestre e porte. ventilazione trasversale, ricambio d'aria: almeno 5/h</li><li>• Prestare attenzione nell'utilizzo di prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.</li></ul> |

### Supporto

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisiti</b> | <p>Supporto generale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pulito, asciutto</li><li>- Privo di grassi e polvere</li><li>- Privo di sostanze a effetto distaccante</li><li>- Preparare correttamente il supporto.</li></ul> <p>Umidità del legno: massimo 20 %</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Osservare la scheda normativa BFS n. 18.</li></ul> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparazioni</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che il rivestimento presente sia portante.</li><li>2. Rimuovere i rivestimenti non portanti.</li></ol> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Scheda tecnica

# StoPrim Protect BS

### Legno all'esterno:

- Sistema di rivestimento secondo scheda normativa BFS n. 18
- Per legno nuovo, dimensionalmente stabile e limitatamente stabile
- Rivestire le finestre su tutti i lati.
- 1. Levigare il legno.
- 2. Applicare la mano di ancoraggio del legno con StoPrim Protect BS.
- 3. Verniciare tre volte il legno con StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF o StoTop Thixlasur AF.

### Note:

- Con le vernici ad acqua, il legno nuovo rilascia lignina.
- Applicare una doppia mano di ancoraggio del legno nuovo con StoAqua Allgrund.

### Vecchi rivestimenti:

#### ATTENZIONE!

- Rimozione o successivo trattamento di rivestimenti preesistenti, ad es. la levigatura, decapaggio
- Conseguenze: irritazione delle vie respiratorie
- 1. Lavorare il prodotto sono in aree ventilate.
- 2. Ventilare la stanza trasversalmente all'interno.
- 3. Indossare una protezione delle vie aeree.

### Preparazione:

1. Pulire i rivestimenti preesistenti con Detergente universale Multi-Star.
2. Rimuovere tutti i componenti distaccati.
3. Levigare il legno grigio fino al legno sano.
4. Applicare la mano di ancoraggio del legno con StoPrim Protect BS.
5. Verniciare tre volte il legno con StoAqua Ventilack Satin, StoVentilack Satin AF o StoTop Thixlasur AF.

## Lavorazione

### Temperatura di lavorazione

Temperatura dell' aria e del supporto  
 Temperatura minima: +5 °C  
 Temperatura massima: +30 °C

### Non lavorare il materiale:

- Alla luce diretta e intensa del sole
- con calore e supporti riscaldati

### Preparazione del materiale

Lavorare il prodotto pronto all'uso e non diluito.

### Consumo

| Tipo di applicazione     | Consumo ca. |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| per mano di applicazione | 135 - 140   | ml/m <sup>2</sup> |

## Scheda tecnica

# StoPrim Protect BS

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

### Struttura del rivestimento

Impregnante:  
StoPrim Protect BS

Rivestimento di fondo, intermedio e di finitura:  
Il prodotto può essere nuovamente lavorato con tutte le vernici e velature contenenti solventi e diluibili in acqua di Sto.

### Lavorazione

Lavorare il prodotto:

- indossare l'abbigliamento protettivo adatto: guanti protettivi
1. Miscelare o agitare il prodotto.
  2. Applicare il prodotto, generosamente e non diluito, con un pennello o un rullo.
  3. Rivestire il legno nuovo su tutti i lati.

ATTENZIONE!

- contatto con la pelle
  - Conseguenze: il prodotto può causare pelle ruvida e screpolata.
1. Dopo la lavorazione lavare le mani e la pelle interessata.

### Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

La lavorazione successiva dopo 24 ore è possibile alle seguenti condizioni:

- temperatura del supporto e dell'aria: +20 °C
- umidità relativa dell'aria: 65 %

Indicazioni:

- A temperature basse e con umidità elevata aumenta il tempo di essiccazione e di indurimento.
- Staccaggio, scarico, trasferimento: il legno trattato deve essere asciutto prima di essere sottoposto a ulteriore trattamento.
- Per la successiva mano di applicazione con sistemi a base di acqua, prevedere un tempo di essiccazione di circa 5 giorni a clima normale.

ATTENZIONE!

- Durante l'essiccazione i residui di prodotto vengono rilasciati nell'ambiente, ad esempio nel suolo, nell'acqua freatica, nelle acque.
  - conseguenze: acqua piovana contaminata e danni ambientali
1. Conservare il legno trattato sotto un tetto o una superficie pavimentata fino all'essiccazione, in modo che non vengano rilasciati nell'ambiente residui di prodotto.

### Pulizia delle attrezzature

Subito dopo l'utilizzo, pulire con StoFluid AF.

### Indicazioni, consigli, speciali,

Non lavorare in presenza di fiamme libere. Il prodotto non deve essere scaricato in

## Scheda tecnica

# StoPrim Protect BS

### altro

acqua. Non trattare il legno per uso interno o residenziale. All'interno utilizzare il prodotto solo per i telai delle finestre e le porte esterne. Legare e proteggere le piante. Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua e a zone di protezione dell'acqua. Non utilizzare il prodotto sul legno, che viene a contatto con generi alimentari o foraggio. Entrare nell'area di applicazione solo dopo almeno 48 ore e osservare il tempo di asciugatura. Ridurre al minimo la durata di permanenza nella zona di lavoro. Applicare la mano di ancoraggio su tutti i lati di porte e finestre. Levigare il legno piallato prima del rivestimento. Un errato utilizzo può causare danni alla salute e all'ambiente. Tenere lontano da alimenti e mangimi. Prima dell'uso osservare l'etichetta, la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

Utilizzare con attenzione il prodotto biocida.

Durante l'utilizzo non mangiare, bere e fumare.

Smaltimento:

ATTENZIONE!

- smaltimento improprio dei residui di prodotto
- conseguenze: rischio per l'ambiente e la salute

1. Rispettare la scheda di sicurezza.
2. Smaltire in modo sicuro il prodotto, il materiale contaminato e il contenitore.
3. Non riutilizzare gli imballaggi vuoti.
4. Smaltire i residui di prodotto nel rispetto dell'ambiente. Mai smaltire i residui di prodotto attraverso lo scarico.

### Fornire

Imballaggio Barattolo

### Stoccaggio

**Condizioni di stoccaggio** Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.

**Durata di stoccaggio** La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.  
Spiegazione del numero di partita:  
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario  
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45<sup>a</sup> settimana del 2026  
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

### Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

## Scheda tecnica

# StoPrim Protect BS

### Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza! Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto autorizzato in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### EUH208

Contiene 3-iodo-2-propinil butilcarbammato. Può provocare una reazione allergica.

### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)