


Fiche technique

StoProfile Air G

Profil d'arrêt pour ventilation de toiture



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • profil de protection d'angle • pour la ventilation de toiture • pour l'arrêt supérieur de la façade ventilée StoVentec en acrotère, en appui de fenêtre ou en linteau
-------------	--

Propriétés	• en plastique, PVC • avec côté perforé et fibre de verre intégrée
------------	--

Format	• longueur : 250 cm
--------	---

Support

Exigences	Surfaces de plaques supports propres, sèches, sans décalage et planes ; bords alignés.
-----------	--

Mise en œuvre

Application

Emboîter le profilé sur la plaque support avant le montage des plaques. Placer le treillis de profilé en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement au niveau des joints de profilé. Monter le profil décalé par rapport aux joints des plaques. Laisser un espace d'environ 1 mm entre les différentes barres du profilé.

Replier la bande de treillis vers le haut et appliquer le sous-enduit sur toute la largeur de la bande. Ensuite, rabattre la bande de treillis vers le bas et la faire chevaucher complètement avec le treillis de surface. Noyer le côté perforé et la fibre de verre dans l'enduit de marouflage frais à la spatule.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La bande de treillis du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes.

Maroufler la façade immédiatement après la pose du profilé.
S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage.

Fiche technique

StoProfile Air G

Livrer

Teinte blanc

Stockage

Conditions de stockage Stocker à plat et dans un endroit sec.

Marquage

Sécurité Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch