

Scheda tecnica

StoProfile Drip F

Profilo per secondo livello di impermeabilizzazione al di sotto del davanzale



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per la realizzazione di un secondo livello di impermeabilizzazione al di sotto dei davanzali

Proprietà

- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata
- porzione superiore di rete per l'inserimento nella malta impermeabilizzante, ad es. StoFlexyl
- possibile realizzazione di angolo variabile
- con gocciolatoio trasparente e flessibile per un drenaggio dell'acqua mirato

Formato

- Lunghezza: 200 cm

Particolarità/indicazioni

- al ricevimento di cartoni completi (a 30 m) compresi i perni di collegamento

Supporto

Preparazioni

Applicare le lastre isolanti. Realizzare l'isolamento del parapetto con un'inclinazione (in base all'inclinazione del davanzale). Realizzare l'isolamento dell'intradosso in modo tale che non si formino cavità nella zona dei bordi della finestra inferiori.

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	specifico per il progetto	1,00 m/m

I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, incluso il taglio, devono essere determinati direttamente in cantiere.

Lavorazione

In caso di raccordi stretti, tagliare quello superiore in strisce di rete orizzontali. Tagliare strisce di rete orizzontali adatte in modo tale che in tutti i punti vi sia una sovrapposizione sufficiente.

Applicare StoFlexyl su tutta la superficie del parapetto adatta e sulla parte inferiore del raccordo. Nella zona al di sotto del bordo del parapetto, applicare su tutto il fondo la malta rasante sulla larghezza della striscia di rete. Spatolare il profilo con entrambi i lati e la striscia di rete nella malta rasante fresca. Il secondo livello di

Scheda tecnica

StoProfile Drip F

isolamento andrebbe eseguito nel raccordo a ca. 10 cm di altezza.

Per l'esecuzione del passaggio al telaio finestra ci sono due possibilità:

1. Dopo l'essiccazione di StoFlexyl isolare il passaggio al telaio finestra con StoSeal Band Elast. Vantaggio: il nastro in butile StoSeal Band Elast è estremamente flessibile.
2. all'inizio dei lavori incollare StoGuard Mesh sul telaio finestra e sul materiale di isolamento, poi applicare StoFlexyl

Nella lavorazione dell'armatura avvicinare la rete fino al bordo in basso.

Dopo l'essiccazione della finitura, con StoProfil Drip F rimuovere entrambe le pellicole protettive dal gocciolatoio trasparente.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Il collegamento alla finestra deve avvenire con l'ausilio di profili di raccordo. Questi devono essiccare nella vasca impermeabile. Perciò i profili di raccordo devono essere montati soltanto dopo la creazione del secondo livello di tenuta; questi sono posizionati prima dell'isolamento della spalletta. In ragione della loro larghezza ridotta sono particolarmente adatti a questo utilizzo gli StoProfile Seal Perfect (nonché StoProfile Seal Varino).

Il davanzale viene incollato con StoColl Fix o StoSeal F 100. A questo scopo applicare i cordoni di collante nella direzione di pendenza a una distanza di circa 20 - 30 cm. In questo caso non sono necessari supporti per davanzale. Per garantire un corretto drenaggio dell'acqua sul secondo livello di tenuta, la distanza dalla parte inferiore del davanzale dovrebbe essere di almeno 4 mm.

Fornire

Tonalità bianco, trasparente

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Scheda tecnica

StoProfile Drip F

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch