


Fiche technique

StoProfile Edge G

Profil de protection d'angle et d'arrêt d'enduit
pour le panneau Ventec



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour la protection des chants verticaux et horizontaux des plaques supports au niveau des fenêtres et des soubassements • StoProfile Edge G8, pour plaques supports de 8 mm d'épaisseur (StoCarrier Reno 8 mm ou StoCarrier Aero 8 mm) • StoProfile Edge G12, pour plaques supports de 12 mm d'épaisseur (StoCarrier Aero 12 mm ou StoCarrier Hydro 12 mm)
--------------------	---

Propriétés	• en plastique • avec côté perforé et fibre de verre intégrée
-------------------	---

Format	• longueur : 250 cm
---------------	---

Support

Exigences	Surfaces de plaques supports propres, sèches, sans décalage et planes ; bords alignés.
------------------	--

Mise en œuvre

Application	1. Placer le StoProfile Edge G sur l'arête de la plaque support. 2. Décaler les joints des profils et des panneaux les uns par rapport aux autres. 3. Former un joint d'environ 1 mm entre les barres de profils du joint profilé. 4. Appliquer le sous-enduit sur la plaque support sous le treillis. 5. Noyer le treillis du profilé dans le sous-enduit en assurant un chevauchement au niveau des joints du profil. 6. Lors du marouflage de surface, avancer le sous-enduit et le treillis jusqu'au bord d'arrêt d'enduit du profilé.
--------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

La bande de treillis du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes.

Maroufler la façade immédiatement après la pose du profilé.

S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer l'armature textile avec des clous en plastique jusqu'au marouflage.

Fiche technique

StoProfile Edge G

Livrer	
Teinte	blanc, StoProfile Edge G12 également disponible en RAL 7016
Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec. Ne pas soumettre la marchandise à une charge.
Marquage	
Groupe de produits	Accessoires
Sécurité	
Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire. Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Service & outils / Règlement REACH.	

Indications spéciales	
Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.	

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch