

Scheda tecnica

StoProfile Edge G

Paraspigolo per la chiusura dei bordi della lastra portaintonaco



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • per la chiusura dei bordi verticali e orizzontali inferiori della lastra portaintonaco nelle aree della finestra e della zoccolatura • StoProfile Edge G8, per lastre portaintonaco spesse 8 mm (StoCarrier Reno 8 mm o StoCarrier Aero 8 mm) • StoProfile Edge G12, per lastre portaintonaco spesse 12 mm (StoCarrier Aero 12 mm o StoCarrier Hydro 12 mm)
---------------------	---

Proprietà	• in PVC • con lato forato e rete in fibra di vetro integrata
------------------	---

Formato	• Lunghezza: 250 cm
----------------	---

Supporto

Requisiti	Superfici delle lastre portanti pulite, asciutte, non sfalsate e piane; bordi allineati.
------------------	--

Lavorazione

Lavorazione	1. Innestare StoProfile Edge G sul bordo della lastra portaintonaco. 2. Orientare i bordi dei pannelli e dei profili in modo sfalsato gli uni rispetto agli altri. 3. Tra le singole aste del profilo realizzare un giunto di circa 1 mm. 4. Applicare la malta di rasatura sotto la rete sulla lastra portaintonaco. 5. Allettare la rete nella malta di rasatura e sovrapporla in corrispondenza dei bordi del profilo. 6. Per l'armatura superficiale, applicare la malta di rasatura e la rete fin contro il bordo di intonacatura del profilo.
--------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	La parte in rete del profilo non deve essere esposta a forti venti o temporali.
---	---

Realizzare lo strato di rasatura armata della facciata dopo il montaggio del profilo. Se non è possibile realizzare la rasatura armata nell'immediato: fissare la rete del profilo con chiodi in plastica fino alla realizzazione della lavorazione.

Scheda tecnica

StoProfile Edge G

Fornire

Tonalità bianco, StoProfile Edge G12 disponibile anche in RAL 7016

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano. Non sovraccaricare il materiale.

Marcatura

Gruppo di prodotti Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch