

Fiche technique

StoQuarz 0,1-0,3 mm

Sable à mélanger dans les revêtements de sol à base de résine époxy/polyuréthane



Caractéristiques

Application	sable à mélanger aux résines époxy/polyuréthane conformément à la fiche technique
--------------------	---

Mise en œuvre

Application	A ajouter au mélange complet
--------------------	------------------------------

Livraison

Emballage	sac
------------------	-----

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
00890-006	StoQuarz 0,1-0,3 mm	25 kg Sac

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch