

Technisches Merkblatt

StoQuarz 0,2-0,5 mm

Quarzsand zum Füllen und Abstreuen von EP-/PUR-Bodenbeschichtungen



Charakteristik

Anwendung • als Abstreusand und Beimischung zu EP-/PUR-Harzen entsprechend Technischem Merkblatt

Verarbeitung

Applikation Zugabe zur Gesamtmischung

Liefern

Verpackung Sack

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
	02336-002	StoQuarz 0,2-0,5 mm staubfrei	25 kg Sack

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch