

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

Selbstklebendes, überputzbares Dichtband



Charakteristik

- Anwendung**
- außen und innen
 - zum Erstellen einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken

- Eigenschaften**
- selbstklebend
 - wasserdicht
 - luftdicht
 - wasserdampfdiffusionsoffen
 - Beschichtung der strukturierten Oberseite mit Unterputzen von Sto möglich
 - UV-Beständigkeit: 12 Monate
 - temperaturbeständig bis +70 °C

- Format**
- Breite: 75, 185 mm
 - Rollenlänge: 20, 25 m
 - Dicke: 0,7 mm

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz). Eine Reinigung wird empfohlen, eine Klebprobe ist durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

- Verbrauch**
- | | |
|------------|---------------|
| Ausführung | ca. Verbrauch |
|------------|---------------|

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

1,00	m/m
------	-----

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte inkl. Verschnitte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Das Band von der Rolle abwickeln und zuschneiden. Die Schutzfolie abziehen und das Band sorgfältig aufkleben. Eine optimale Anfangshaftung wird durch den Einsatz einer Andruckrolle erreicht.
Überlappung im Stoßbereich und in Ecken: mindestens 5 cm

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe.

Liefern

Farbton

Schwarz

Verpackung

Karton mit 2 Rollen à 25 m
Karton mit 8 Rollen à 20 m

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe

WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen

Technisches Merkblatt

StoSeal Band AD-200

erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
www.stoag.ch