

Fiche technique

StoSeal Band AD-200

Bande d'étanchéité autocollante, recouvrable



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • pour réaliser une deuxième barrière d'étanchéité sous les appuis de fenêtre
Propriétés	• auto-adhésif • étanche • étanche à l'air • perméable à la vapeur d'eau • possibilité de revêtement de la face supérieure structurée avec des sous-enduits de Sto • résistance UV : 12 mois • résistante aux températures jusqu'à +70°C
Format	• largeur : 75, 185 mm • longueur de rouleau : 20, 25 m • épaisseur : 0,7 mm

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par exemple graisse, saleté). Un nettoyage est recommandé. Effectuer un essai de collage.
------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température du support et de l'air : Température minimale : +5 °C température maximale : +30 °C
-------------------------------------	---

Fiche technique

StoSeal Band AD-200

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		1,00	m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Application			
Dérouler le ruban depuis le rouleau et le découper. Retirer le film de protection et coller soigneusement le ruban. Pour obtenir une adhérence optimale du début, utiliser une roulette de pression. recouvrement au niveau du raccord et dans les angles : au moins 5 cm			
Indications, recommandations, informations spéciales, divers			
Ne convient pas au PE, PP, PC, PMMA, PTFE, aux plastiques souples, au néoprène et aux supports bitumineux.			
Livrer			
Teinte		Noir	
Emballage		carton avec 2 rouleaux de 25 m carton avec 8 rouleaux de 20 m	
Stockage			
Conditions de stockage		Stocker dans un endroit sec. Protéger des rayons directs du soleil.	
Marquage			
Groupe de produits		Accessoires pour système d'ITE	
Sécurité		Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire. Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de , rubrique Service & outils / Règlement REACH.	

Fiche technique

StoSeal Band AD-200

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch