

Scheda tecnica

StoSeal Band AD-200

Nastro sigillante autoadesivo, intonacabile



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- per la realizzazione di un secondo livello di impermeabilizzazione al di sotto dei davanzali

Proprietà

- autoadesivo
- impermeabile all'acqua
- a tenuta d'aria
- aperto alla diffusione di vapore acqueo
- possibilità di rivestimento del lato superiore strutturato con intonaci di fondo Sto
- resistenza ai raggi UV: 12 mesi
- resistente alle temperature fino a +70 °C

Formato

- larghezza: 75, 185 mm
- lunghezza rotolo: 20, 25 m
- spessore: 0,7 mm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto e privo di sostanze che potrebbero compromettere l'adesione (ad es. grasso, sporco). Si consiglia la pulizia e si raccomanda di eseguire una prova di aderenza.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura dell' aria e del supporto
Temperatura minima: +5 °C
Temperatura massima: +30 °C

Scheda tecnica

StoSeal Band AD-200

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		1,00	m/m
I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere.			

Lavorazione	Srotolare il nastro dal rotolo e tagliare. Rimuovere la pellicola protettiva ed incollare accuratamente il nastro. Un'aderenza iniziale ottimale viene raggiunta mediante utilizzo di un rullo di compressione. sovrapposizione nell'area dei giunti e negli angoli: almeno 5 cm
--------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiche morbide, neoprene e supporti bituminosi.
---	---

Fornire

Tonalità	nero
-----------------	------

Imballaggio	cartone con 2 rotoli da 25 m cartone con 8 rotoli da 20 m
--------------------	--

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto. Proteggere dall' irraggiamento solare diretto.
---------------------------------	---

Marcatura

Gruppo di prodotti	Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari
---------------------------	---

Sicurezza	Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.
------------------	---

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò

Scheda tecnica

StoSeal Band AD-200

vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch