

Fiche technique

StoSeal P 505

Primaire pour StoSeal F 505



Caractéristiques

Application	pour assurer une adhérence résistante et durable entre le mastic d'étanchéité et le flanc de joint
Propriétés	bonne adhérence au support
Particularités / Indications	pour revêtements résine-époxy et supports absorbants, par ex. le béton

Mise en œuvre

Application

Appliquer le primaire non dilué en couche uniforme et pas trop épaisse au pinceau sur les flancs des joints.

Consommation : environ 0,01 l/m

Poser ensuite Sto-Profil Garniture de Joint.

Après un temps d'aération de 60 minutes (+23 °C), appliquer StoSeal F 505.

Livrer

Emballage pot

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01829-004	StoSeal P 505	1 Pièce(s) Bidon

Marquage

Sécurité Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne

Fiche technique

StoSeal P 505

peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch