

Scheda tecnica

StoSeal P 505

Primer per StoSeal F 505



Caratteristica

Applicazione	• per garantire un legame resistente e duraturo tra il sigillante dei giunti e il fianco dei giunti
Proprietà	• buona aderenza per il supporto
Particolarità/indicazioni	• per rivestimenti EP e fondi assorbenti, ad es. calcestruzzo

Lavorazione

Lavorazione

Applicare il primer in modo uniforme e non diluito, non in modo troppo fitto con il pennello sui bordi delle fughe.

Consumo: ca. 0,01 l/m

Inserimento di Sto-Profilo di riempimento per giunti

Dopo un tempo di aerazione di 60 minuti (+23 °C) applicare StoSeal F 505.

Fornire

Imballaggio Barattolo

Numero articolo	Descrizione	Contenitore
01829-004	StoSeal P 505	1 pz barattolo

Marcatura

Sicurezza Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

StoSeal P 505

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch