



Fiche technique

StoSilent Profile Tape

Ruban adhésif autocollant spécial pour profils CD



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • pour constructions de murs et plafonds suspendus dans le système StoSilent Distance • pour le montage étanche à l'air de la plaque acoustique sur la sous-construction • pour calfeutrer les points de vissage • pour coller sur le grillage fin de la sous-construction en métal résistante à la compression, suspendue ou en hauteur
Propriétés	• auto-adhésif • excellente capacité de dilatation • composition : film élastomère à base de caoutchouc de système, avec entoilage auto-adhésif
Format	• longueur : 25 m • 60 x 0,5 mm

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Comportement au feu (classe)	EN 13501-1	E	
Résistance à la température		-40 - 130 °C	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être sain, sec, propre, cohésif et dépourvu de farinage, d'efflorescences et d'agents anti-adhésifs.
------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre et du support : +12 °C avec une humidité relative de l'air max. de 70 % ; montage après ajustement de l'équilibre
-------------------------------------	---

Fiche technique

StoSilent Profile Tape

hygroscopique dans la pièce.

Consommation	Exécution	Consommation appr.	
		2,50	m/m²
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes, restes inclus, doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			
Constitution des couches	sous-construction métallique selon EN 13964 avec suspentes Nonius ; quadrillage fin avec encollage de bande StoSilent Profil Tape		
Application	collage sur la sous-construction Appliquer la bande profilée autocollante au milieu, en dessous du grillage fin, sur toute la longueur, en faisant attention d'éviter les bulles et les plis. Réaliser de manière transparente tous les raccords de la bande au moyen d'une double découpe. Il est possible de découper le matériau au cutter.		
Nettoyage des outils	Dépoussiérer après utilisation.		
Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Respecter les directives générales de mise en œuvre édictées par Sto au sujet des Sto-Akustikplattensysteme. Ces directives sont disponibles auprès de Sto AG. Ne procéder à un montage/revêtement qu'en respectant les instructions précédentes ! Si le grillage fin est sectionné (lors de travaux ultérieurs au niveau des plafonds, par exemple), il convient de former des alternances supplémentaires. Remarque au sujet des raccords du système avec des plaques acoustiques : Pour équilibrer la pression entre le vide du plafond et le local utilisé, veiller à aménager une ventilation par le biais d'un joint ouvert sur le pourtour ou d'ouvertures correspondantes dans le plafond. Les ouvertures pratiquées au plafond doivent atteindre au moins 0,8 % de la surface totale du plafond. Dans la plupart des cas, un joint ouvert sur le pourtour de 2 cm suffit à obtenir ce résultat. Reprendre les joints de dilatation.		
Livrer			
Teinte	noir		
Emballage	Carton		

Fiche technique

StoSilent Profile Tape

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.
Température de stockage : de +5 °C à +25 °C.

Marquage

Groupe de produits Accessoires acoustiques

Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.
Des informations plus détaillées sont fournies sur www.sto.de, rubrique Artisans / REACH.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch